Verleihkatalog

Stand: Dezember - 2023

Anlagen

1 Hochzeitsset klein
2 Party Paket klein
3 Soundanlage klein
4 Soundset Speak

Artikelgruppen

1 Case (Gerätetransport)
2 Cateringzubehör
3 Deko
4 Dimmer
5 Endstufen
6 Fahrzeuge (Anhänger usw.)
7 Festequipment
8 Gasflaschen
9 Hüpfburgen
10 Kabel - Adapter
11 Kabel - Bühnenmulticore
12 Kabel - DMX
13 Kabel - Drehstrom
14 Kabel - Lautsprecher
15 Kabel - Strom 230V
16 Kabel - Stromverteiler 230V
17 Lautsprecher - aktiv
18 Lautsprecher - passiv
19 Lichteffekt Flower
20 Lichteffekte kopfbewegt
21 Lichteffekte statisch
22 Lichtsteuerungen mit Last
23 Messemöbel
24 Mikrofon - Headset
25 Mikrofon drahtlos

26 Mikrofon kabelgebunden
27 Mischpulte Licht
28 Mischpulte Ton
29 Molton, Vorhänge, Textilien
30 Nebel
31 Pyrotechnik
32 Rigging
33 Scheinwerfer - Fluter
34 Scheinwerfer - Outdoor
35 Scheinwerfer - Verfolger
36 Scheinwerfer intelligent
37 Scheinwerfer statisch
38 Sicherheit
39 Spülmaschinen
40 Stative - Lautsprecher
41 Stative - Licht
42 Stative - Mikrofon
43 Stromerzeuger
44 Traversen
45 Verbrauchsmaterial
46 Videobeamer
47 Zelte
48 Zubehör Lichttechnik
49 Zubehör Tontechnik
50 Zubehör Videotechnik
51 Zuspieler

Komplett konfektionierte Anlagen

Hochzeitsset klein

1

Das Hochzeitsset für Euren besonderen Tag was keine wünsche offen lässt.
6 indirekte LED Strahler bringen Eure Location in eine angenehme Atmosphäre. Für den Abend sorgen 2 LED Leuchtkugeln auf beleuchteten Stage Stands sowie 2 RCF Fullrangelautsprecher für Party auf der Tanzfläche. Natürlich kann das Set auf Eure Bedürfnisse noch angepasst werden.

25 Equipments zur Anlage Hochzeitsset klein

ArtNr.	Artikelname	Artikelbeschreibung	Stk.
Ar162	**Flacher LED-Scheinwerfer mit ...**	Flacher LED-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung ...	6
Ar17	**Aktiver Fullrangelautsprecher RCF ...**	Bestückung: 10" RCF Woofer mit 2" V.C., 1" RCF Hochtontreiber mit 1,5" ...	2
Ar11	**OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer**	Hohes Boxenstativ, von 117 bis 205 cm ausfahrbar und bis 50 kg belastbar	2
Ar184	**2x Stage Stand 100cm inkl. Cover ...**	Set mit 2 Ständern für Moving Heads	2
Ar183	**LED-Strahleneffektkugel**	LED-Strahleneffekt mit RGBW-Farbmischung und RG-Laser	2
Ar71	**Kaltgeräte Netzkabel 3x0,75 1,5m sw**	Universal Kaltgeräte-Zuleitung	6
Ar64	**Behringer Xenyx Q802 USB**	6-Kanal Mischpult 2 Mikrofon-Eingänge mit 48 Volt Phantomspeisung, 3-Band ...	1
Ar133	**Adapterkabel 3,5 Klinke/2xXLR(M) ...**	Adapterkabel 3,5 Klinke/2xXLR(M)	1
Ar35	**DMX Kabel XLR 3pol 10m**	Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A Zur Vernetzung von ...	2
Ar76	**EUROLITE Verlängerung 3x1,5 10m**	Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker ...	1

Party Paket klein

2

Sie benötigen für wenig aufwand viel Power?! Dann ist dieses Set genau das richige.
Es besteht aus einer kompakten Lichanlage sowie 2 aktiven Lautsprechern. Das benötigte Mischpult ist natürlich auch dabei. Somit können Sie jedes übliche Handy, Tablet oder Lap-Top anschließen.

9 Equipments zur Anlage Party Paket klein

ArtNr.	Artikelname	Artikelbeschreibung	Stk.

Ar11	**OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer**	Hohes Boxenstativ, von 117 bis 205 cm ausfahrbar und bis 50 kg belastbar	3
Ar16	**EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO ...**	Showlaser-Lichteffektleiste für mobilen Einsatz, Laserklasse 2M	1
Ar64	**Behringer Xenyx Q802 USB**	6-Kanal Mischpult 2 Mikrofon-Eingänge mit 48 Volt Phantomspeisung, 3-Band ...	1
Ar71	**Kaltgeräte Netzkabel 3x0,75 1,5m sw**	Universal Kaltgeräte-Zuleitung	2
Ar17	**Aktiver Fullrangelautsprecher RCF ...**	Bestückung: 10" RCF Woofer mit 2" V.C., 1" RCF Hochtontreiber mit 1,5" ...	2

Soundanlage klein

Das Anlagenset "Soundanlage klein" eignet sich besonders für kleine Veranstaltungen wie zum Beispiel eine Gartenparty.
Es besteht aus 2 Lautsprechern die lediglich mit Strom und dem beiliegendem Mischpult verbunden werden. Jetzt noch ein Handy, Tablet oder Handy am Mischpult anschließen und die Party kann los gehen.
Die Lieferung sowie der Aufbau ist selbstverständlich im Set dabei.

1 Equipmentsets zur Anlage Soundanlage klein

Partyset klein - (ES3)

ArtNr.	Artikelname	Artikelbeschreibung	Stk.
Ar64	**Behringer Xenyx Q802 USB**	6-Kanal Mischpult 2 Mikrofon-Eingänge mit 48 Volt Phantomspeisung, 3-Band ...	1
Ar11	**OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer**	Hohes Boxenstativ, von 117 bis 205 cm ausfahrbar und bis 50 kg belastbar	2
Ar63	**Adapterkabel 3,5 Klinke/2xCinch**	Hochwertiges Adapterkabel	1
Ar86	**Adapter Cinch(F)/Klinke(M)**	Anschluss A: 1 x Cinch (w) Anschluss B: 1 x 6,3 mm Klinkenstecker (mono)	2
Ar87	**Adapterkabel 2xXLR(M)/2xCinch 1,5m ...**	Kabellänge: 1,5 m Anschluss A: 2 x 3-pol XLR (M) Anschluss B: 2 x ...	1
Ar35	**DMX Kabel XLR 3pol 10m**	Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A Zur Vernetzung von ...	2
Ar17	**Aktiver Fullrangelautsprecher RCF ...**	Bestückung: 10" RCF Woofer mit 2" V.C., 1" RCF Hochtontreiber mit 1,5" ...	2
Ar71	**Kaltgeräte Netzkabel 3x0,75 1,5m sw**	Universal Kaltgeräte-Zuleitung	2
Ar74	**EUROLITE Verlängerung 3x1,5 1m ...**	Für diesen Artikel stehen keine Features zur Verfügung.	1
Ar76	**EUROLITE Verlängerung 3x1,5 10m**	Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker ...	1
Ar77	**EUROLITE Verlängerung 3x1,5 5m**	Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker ...	2
Ar75	**EUROLITE Verlängerung 3x1,5 3m ...**	Für diesen Artikel stehen keine Features zur Verfügung.	1

2 Equipments zur Anlage Soundanlage klein

ArtNr.	Artikelname	Artikelbeschreibung	Stk.
Ar66	**Stunde Veranstaltungshelfer**	Arbeitsstunde Veranstaltungshelfer	2

Soundset Speak

Egal ob Ansprache bei einer Firmenfeier oder als Set bei Ihrer Garten- oder Grillparty. Auch für Hochzeiten ist dieses Soundset Speak perfekt geeignet.
Es besteht aus 2 aktiven Fullrangelautsprechern der Marke RCF inkl. 2 Lautsprecherstative (RCF ART 310 A MK III) sowie einem 4-Kanal Mischpult der Firma Behringer. Auch ein Funkmicro und passende Steuer- und Stromkabel sind inklusive.
Das einzige was Sie noch machen müssen: Stecker rein ;-)

Die Aufbauzeit beträgt ca. 10-15 Minuten.

Das Mischpult hat Anschlussmöglichkeiten für Laptop, Handy, Tablet u. ä.

17 Equipments zur Anlage Soundset Speak

ArtNr.	Artikelname	Artikelbeschreibung	Stk.
Ar17	**Aktiver Fullrangelautsprecher RCF ...**	Bestückung: 10" RCF Woofer mit 2" V.C., 1" RCF Hochtontreiber mit 1,5" ...	2
Ar71	**Kaltgeräte Netzkabel 3x0,75 1,5m sw**	Universal Kaltgeräte-Zuleitung	2
Ar11	**OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer**	Hohes Boxenstativ, von 117 bis 205 cm ausfahrbar und bis 50 kg belastbar	2
Ar64	**Behringer Xenyx Q802 USB**	6-Kanal Mischpult 2 Mikrofon-Eingänge mit 48 Volt Phantomspeisung, 3-Band ...	1
Ar82	**Gravity MS 4322 B Microphone Stand**	Mikrofonstativ langes Dreibein-Mikrofonstativ mit Soft-Touch ...	1
Ar81	**AKG WMS 40 Mini Vocal ISM1**	UHF Wireless-System mit dynamischem Handsender Non Diversity ...	1
Ar77	**EUROLITE Verlängerung 3x1,5 5m**	Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker ...	3
Ar74	**EUROLITE Verlängerung 3x1,5 1m ...**	Für diesen Artikel stehen keine Features zur Verfügung.	2
Ar35	**DMX Kabel XLR 3pol 10m**	Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A Zur Vernetzung von ...	2
Ar132	**Adapterkabel 3,5 Klinke/2xKlinke ...**	3,5 mm Stereo-Klinken-Stecker 2 x 6,3 mm Mono-Klinken-Stecker	1

Artikel

Case (Gerätetransport)

lightcase 4x LED BAR-252 RGB

PRO Transportcase für 4 x LED BAR-252 RGB

Thon Case 2x Stairville MH-X25 LED

für 2x Stairville MH-X25 LED oder MH-X50

Cateringzubehör

Aperolglas Harmony 53

Rotweinglas 51,2cl

Becher Kunststoff 0,4l "Wernecker"

Kunststoffbecher mit Logo der Wernecker Bierbrauerei 0,4l

Cocktail/ Latte Macchiato Gläser

POKAL stapelbares Glas für Cocktail, Longdrink, Tee, Kaffee, Latte Macchiato, Wasser
350ml
14cm hoch
spülmaschinenfest

Dessertschalen

Esslöffel Esslöffel

Gabel Speisegabel Standard

Der Artikel muss gereinigt zurückgegeben werden

Hefeglas 0,5l Hefeglas Standart 0,5l

Kaffeepott

Die weißen Kaffeebecher aus feinem Porzellan sind ideal für Kaffee, Tee, Glühwein und andere Heiß- und Kaltgetränke!
HOCHWERTIG: Die lebensmittelechten und temperaturbeständigen Tassen sind mikrowellengeeignet und lassen ganz einfach im Geschirrspüler reinigen!
ZEITLOSES DESIGN: Die Kaffeetassen haben eine konische Form, sind ganz weiß und somit bestens für jeden Anlass sowie auf Arbeit geeignet!

Der Artikel muss gereinigt zurückgegeben werden.

Kaffeetasse 20cl weiß Standart

Kaffeetasse 20 cl in weiß inkl. nach Kundenwunsch mit Unterteller

Kuchengabel

Kuchengabel

Kuchenteller

Kuchenteller

Latte Macchiato Löffel

Latte Macchiato Löffel

Mehrweg-Trinkbecher 0,5l transluzent unzerbrechlic

Die Mehrwegbecher sind stabile Becher, die man mehrfach verwenden kann. Becher sind spülmaschinengeeignet.
Die sichere Alternative bei Großveranstaltungen bzw. da wo der Glaseinsatz nicht erwünscht bzw. verboten ist.

Messer

Speisemesser Standard

Der Artikel muss gereinigt zurückgegeben werden

Milchkännchen	Milchkännchen weiß
Schoppenglas 0,25l	Böckling Winzerbecher 0,25l
Sektkelch, Reims Arcoroc - 145ml, 0,1l geeicht	Höhe(cm): 15,6 Durchmesser (cm): 6,0 Volumen (ml): 145 Eichung (l): 0,1 Material: Glas Farbe: Transparent Oberfläche: Eben Hersteller: Arcoroc
Teller (flach) Standard	Teller (flach) 24,5cm
Teller (tief) Standard	Teller (tief)

Unterteller für Kaffeetasse	Unterteller für Kaffeetasse weiß
Wasser Stilglas	Wasser Stilglas (Achtung: mit Werbeaufdruck)

Deko

Dekonetz

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, bringt Atmosphäre in Ihr Dekoprojekt

Spannnetze als ideale Lösung um Atmosphäre auf Ihrem Messestand zu schaffen
Extrem elastisches und reißfestes Gewebe
Perfekt als Projektionsfläche für Scannerprojektionen o.ä.
Wasserdurchlässig (wichtig bei Sprinkleranlagen)
Aus 80% Polyester und 20% Baumwolle
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten (als Bühnen-, Decken-, Wand- oder Portal-Netze und Raum-Abtrennungen)

EUROLITE BL-10 E-27 Lichterkette

Wetterfeste Lichterkette mit 12 bunten Lampen
Grüne Lichterkette mit 10 E-27-Fassungen für stimmungsvolles Licht
Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Außenbereich (IP44)
Zaubert Gemütlichkeit in den Partykeller, auf dem Balkon oder der Terrasse
12 Lampen in den Farben blau, gelb, grün, rot, orange, violett im Lieferumfang
Maximal für 40 W Lampen
Auch als indirekte Beleuchtung einsetzbar
10 m lang mit 150-cm-Zuleitung und Anschlussstecker
Lampenabstand: 85 cm
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker (M)

EUROLITE BL-50 E-27 Lichterkette

Wetterfeste Lichterkette mit 50 Lampen
Grüne Lichterkette mit 50 E-27-Fassungen für stimmungsvolles Licht
Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Außenbereich (IP44)
Zaubert Gemütlichkeit auf Ihrer Veranstaltung

Maximal für 40 W Lampen
Auch als indirekte Beleuchtung einsetzbar

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker (M)

EUROLITE LED H2O Wassereffekt



Kompakter Wassereffekt mit RGB-Farbmischung
Mit diesem professionellen LED-Wassereffekt von Eurolite bringen Sie RGB-Farben einfach überall hin: Schaufenster, Partykeller, Produktvorstellungen auf Messen und mehr! Dekorieren Sie Räume in den Farben, die Sie sich wünschen und mit denen Sie Ihre Gäste beeindrucken.

EUROLITE LED Schild OPEN classic

Kompaktes LED-Schild OPEN classic
Display-Farben rot/blau
Extreme Helligkeit der 106 LEDs, 26 blau / 80 rot
Einfache Installation und komfortable Bedienung
Anschlussfertig mit passendem Steckernetzteil
Netzschalter an der Seite des Gerätes
LED: 106 x 3 mm
Stromanschluss: Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion
Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (m) (mitgeliefert); Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker (M)
Ansteuerung: Stand-alone

EUROLITE RUBBERLIGHT LED RL1-230V grün 44m

Flexibler LED-Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung
Farbe: grün
Spritzwassergeschützter Schlauch (IP44) für die Montage im Freien
Optimal geschützte LEDs in extrem flexiblem Vollkunststoff-Rundmaterial
Spritzwassergeschützter Schlauch (IP44) für die Montage im Freien
Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen, Partyräumen, etc.
LEDs mit satter Farbintensität, langer Lebensdauer, niedrigem Stromverbrauch und äußerst geringer Wärmeentwicklung
In unterschiedlichen Farben und Längen erhältlich

Kann bei Bedarf auch zugeschnitten werden
Steuerbar über jedes Lauflichtsteuergerät
Mitgeliefertes Zubehör: 30 Befestigungsclips, 30 Kabelbinder
LED: 1056 x 5 mm WW (homogene Farbmischung)
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Konturenstecker (M) CEE 7/17
Ansteuerung: ohne

EUROLITE RUBBERLIGHT LED RL1-230V rot 44m

Flexibler LED-Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung
Farbe: rot
Spritzwassergeschützter Schlauch (IP44) für die Montage im Freien
Optimal geschützte LEDs in extrem flexiblem Vollkunststoff-Rundmaterial
Spritzwassergeschützter Schlauch (IP44) für die Montage im Freien
Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen, Partyräumen, etc.
LEDs mit satter Farbintensität, langer Lebensdauer, niedrigem Stromverbrauch und äußerst geringer Wärmeentwicklung
In unterschiedlichen Farben und Längen erhältlich
Kann bei Bedarf auch zugeschnitten werden
Steuerbar über jedes Lauflichtsteuergerät
Mitgeliefertes Zubehör: 30 Befestigungsclips, 30 Kabelbinder
LED: 1056 x 5 mm WW (homogene Farbmischung)
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Konturenstecker (M) CEE 7/17
Ansteuerung: ohne

EUROLITE RUBBERLIGHT LED RL1-230V weiß 3000K 44m

Flexibler LED-Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung
Optimal geschützte LEDs in extrem flexiblem Vollkunststoff-Rundmaterial
Spritzwassergeschützter Schlauch (IP44) für die Montage im Freien
Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen, Partyräumen, etc.
LEDs mit satter Farbintensität, langer Lebensdauer, niedrigem Stromverbrauch und äußerst geringer Wärmeentwicklung
In unterschiedlichen Farben und Längen erhältlich
Kann bei Bedarf auch zugeschnitten werden
Steuerbar über jedes Lauflichtsteuergerät
Mitgeliefertes Zubehör: 30 Befestigungsclips, 30 Kabelbinder
LED: 1056 x 5 mm WW (homogene Farbmischung)
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Konturenstecker (M) CEE 7/17
Ansteuerung: ohne

Lichtschlauch weiß 9m

EUROLITE RUBBERLIGHT LED RL1-230V weiß 3000K 9m
Optimal geschützte LEDs in extrem flexiblem Vollkunststoff-Rundmaterial
Spritzwassergeschützter Schlauch (IP44) für die Montage im Freien
Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen, Partyräumen, etc.
LEDs mit satter Farbintensität, langer Lebensdauer, niedrigem Stromverbrauch und äußerst geringer Wärmeentwicklung
In unterschiedlichen Farben und Längen erhältlich
Kann bei Bedarf auch zugeschnitten werden
Steuerbar über jedes Lauflichtsteuergerät
Mitgeliefertes Zubehör: 10 Befestigungsclips, 10 Kabelbinder
LED: 324 x 5 mm WW (homogene Farbmischung)
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Konturenstecker (M) CEE 7/17
Ansteuerung: ohne

LOVE Buchstaben 1,2m

Leuchtende Buchstaben – die Hochzeitsdekoration ist ein echter Hingucker auf Ihrer Hochzeit im XL Format. Die Leuchtbuchstaben schaffen eine romantische Atmosphäre und verleihen der Feier einen stillvollen Touch. Die Hochzeitsdekoration ist überall und zu jeder Zeit auf der Hochzeit einsetzbar, eignet sich perfekt als eine Fotostation für das Brautpaar und die Hochzeitsgäste. Am Abend sorgen die warm-weiß leuchtende Love-Buchstaben für die Stimmung. Mit diesem Schmuckstück werden Sie Ihre Feier verschönern, mieten Sie sich eine außergewöhnliche Hochzeitsdekoration – die leuchtenden XL Love Buchstaben.

- 1m Höhe / Gesamtbreite ca. 3m
- Farbe: weiß
- Leuchtfarbe: warm-weiß
- Buchstaben dürfen Regen oder Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden
- Buchstaben müssen windgeschützt aufgestellt werden
- 230 V Stromanschluss / 1 Stecker je Buchstabe

Sicherheits-Spiegelkugel mit zweiter Öse



Eine Spiegelkugel dieser Größe ist der absolute Blickfang in großen Clubs und bei Großveranstaltungen.

Der formstabile Kunststoffkern ist mit unzähligen kleinen Spiegelfacetten bedeckt und mit einer durchgehenden Achse versehen, die eine hohe mechanische Zugfestigkeit gewährleistet. Zwei Ösen ermöglichen die Montage der Befestigungskette und der geforderten Absturzsicherung.

Dimmer

EUROLITE EDX-4R DMX RDM Dimmerpack

4-Kanal-Dimmerpack, einphasiger Anschluss, max. Ausgangsleistung 5 A/Kanal
LED-Statusanzeige pro Ausgangskanal
Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige für Adressierung und Einstellungen
Separate Dimmerkurven für jeden Kanal (linear, quadratisch, invers quadratisch, schalten)
Lauflichtfunktion mit automatischen und musikgesteuerten Programmen
RDM-Unterstützung
DMX512-Ein- und Ausgang
Ausgänge über 4 Schutzkontakt-Steckdosen
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt (M)
Ansteuerung: RDM; Stand-alone; DMX

STAIRVILLE D610H DIMMERPACK MKII

Digitales 6-Kanal Dimerpack mit 2KW pro Kanal und Hartinganschlu

Endstufen

PSSO DDA-2500 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 1250 W / 4 Ohm
Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 1250 W / 4 Ohm

Stereo-PA-Verstärker in Class-D-Technologie und Schaltnetzteil
Geringes Gewicht und Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
Zuverlässiges Arbeitsgerät mit hoher Impulsfestigkeit für einen breiten Anwendungsbereich (z. B. Kompakt-PAs, Mehrwege-PAs, Konzerte)
Limiter und Lautsprecher-Einschaltverzögerung
3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
2 gerasterte Pegelregler für präzise Pegeleinstellung
Eingangsempfindlichkeit einstellbar
Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect), Übersteuerung (Clip) und Signalt
Hocheffiziente Luftführung von vorne nach hinten
Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmen
Robustes Stahlgehäuse mit Aluminium-Frontplatte
Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE

the t.amp TA1400

2x 670 W / 4 Ohm
2x 450 W / 8 Ohm
2x 800 W / 2 Ohm
1x 1380 W Brückenbetrieb 8 Ohm
1x 1600 W Brückenbetrieb 4 Ohm
XLR In und Output
Speaker Twist Out
Schutzschaltungen: Audio-Limiter, Temperatur und Kurzschluss
Abmessungen: 484 x 350 x 97 mm
Format: 19" / 2 HE
Gewicht: 10,4 kg

the t.amp TA2400 MK-X Endstufe

RMS Leistung 2x 1200 W an 4 Ohm 2x 650 W an 8 OhmLimiter, Eingänge Klinke und XLR femaleAusgänge Speakon und Klemmanschluss

Fahrzeuge (Anhänger usw.)

Anhänger geschlossener Koffer

geschlossener Kofferanhänger mit einer Zulassung von 100km/h auf Kraftfahrtstraßen
Zulässigen Gesamtgewicht: 15000Kg

Maße des Anhängers, nicht des Koffers:
Länge: 3,88m
Breite: 1,98m
Höhe: 2,35m

Kühlanhänger Kühlanhänger 2,5t

Festequipment

Doppelspülwanne Doppelspülwanne auf Gestell

Edelstahl Isolierkanne 5L nhalt: 5,0 Liter, mit Pumpsystem

Behälter aus Edelstahl
Griff und Deckel: Kunststoff, schwarz
Tragegriff
Pump-Deckel-Sicherung
Boden mit integriertem Ring ermöglicht eine 360°-Drehung der Kanne
Inhalt: 5 Liter
Maße: Ø 170 mm, Höhe 430 mm

Festmöbel Größe Tisch: 2,20 x 0,50m Größe Bank: 2,20 x 0,25m

Filtertüten 250/90-L passend für Bartscher Kaffeemachine
Ø oben: 250 mm
Ø unten: 90 mm

Fritteuse 2x10 l

Fritteuse 2x10 l
32A

GEFRIERTRUHE Gastronomie 482 L LI-GTL4906

Brutto- / Nutzinhalt: 482 / 460 l
Außenmaße in mm (B / T / H): 1380 / 770 / 905
Innenmaße in mm (B / T / H): 1245 / 575 / 702
Umgebungstemperatur: +10°C bis +40°C
Kältemittel: R 290
Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)
Anschlusswert: 1.5 A / 140 W
Frequenz / Spannung: 50 Hz / 220 – 240V~
Kühlsystem: statisch
Abtauverfahren: manuell
Temperaturbereich: -14°C bis -26°C
Tür- / Deckelmaterial: Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe: Stahl / weiß
Material Innenbehälter: Aluminium
Art der Steuerung: mechanische Steuerung
Temperaturanzeige: außen analog
Innenbeleuchtung: LED
Anzahl Körbe: 2
Maximale Körbeanzahl: 4
Schloss: vorhanden
Isolierung: 60 mm
Tauwasserablauf: ja
Brutto- / Nettogewicht: 75 / 66 kg

Getränkekühlschrank

Brutto- Nettoinhalt: 620 L / 476 L
Temperaturbereich: +2°C / +8°C
statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
2 Rollen und 2 Füße

Indirekte Zeltölheizung MASTER BV 77 21KW

Saubere Warmluft
Anschluss eines zusätzlichen Raumthermostaten möglich
Anschluss an flexible Leitung möglich
Rauchgasabzug
Großer Luftdurchlass
Überhitzungsthermostat
Abschlusslüftung
Extern transparenter Ansaugfilter
Drei Ölfilter: Ölpumpenfilter, Ansaugfilter und Einlassfilter
Elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle
Wärmetauscher
Elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle Wärmetauscher
Öltank mit Füllstandsanzeige
Fahrgestell inklusive
Snorkel
Einfache Wartung
Robuste und beständige Konstruktion
LED-Leuchte

Kaffeelöffel

Kaffeelöffel

Kaffeemaschine Contessa Duo

4L Stoßvorrat, Stundenleistung 15 Liter/h, 2 Brühsysteme, Wassertank
Material: Edelstahl
Brühzeit: ca. 8 Minuten je Kanne
Mindest Aufbrühmenge: 0,5 Liter
Steckerfertig
Kochstellen separat schaltbar

Kaffeewärmer 10 l

Der Kaffeewärmer ermöglicht es, Kaffee vorzukochen und warm zu halten. Somit können Sie Kaffee-Stoßzeiten auf Ihrer Veranstaltung gelassen abfangen.

Kühlschrank mit Glastür

Brutto- Nettoinhalt: 620 L / 476 L
Temperaturbereich: +2°C / +8°C
statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
2 Rollen und 2 Füße

Kühltruhe "Red Bull"

Red Bull Energy, Gastro Kühlschrank "Dose", Vestfrost,
Bemaßung: Höhe: 108,0cm Durchmesser: 45 cm

Remko Diesel- Zeltheizung 50Kw

Zieht die Kälte in Gebäude ein, ist der REMKO Öl-Heizautomat ATK 25 unentbehrlich. Das Gerät ist schnell installiert. Heizöl EL oder Diesel in den Tank einfüllen, Abgasrohr anbringen, Gerät einschalten und schon wird das Gebäude mit angenehmer Wärme versorgt. Die aufwendige Montage von Tankleitungen entfällt.

Beim REMKO ATK 25 werden die Abgase separat abgeführt. Der zu beheizende Raum wird dadurch mit sauberer Warmluft versorgt.
technische Daten:
Nennwärmeleistung: 50 kW
Nenn- Luftvolumenstrom: 3200,³h
Brennstoffverbrauch: 5,0Kg/h
Spannung: 220 Volt
Nennstrom: 3,2A

Lieferung erfolgt ohne Diesel/ Heizöl!

Saro Kaffeemaschine Saromica Thermo 24

Produktmerkmale:
Stoßvorrat: 1 x 2,2 Liter
Aufbrühzeit: ca. 5 - 6 Minuten für 1 Kanne
1 Brühsystem
Durchlauferhitzer aus Edelstahl
Trockengehschutz
Ohne Wasseranschluss
Gewicht: 9 kg
Material: Edelstahl
Abmaße: B 195 x T 360 x H 550 mm
Steckerfertig: 230 V 1,9 kW

Sonnenschirm beige 4m

Der Sonnenschirm lässt sich mit der Kurbel leicht aufspannen und zuklappen.

Durch eine Lüftungsöffnung wird Winddruck gemindert und Hitze besser abgeleitet.

Lieferung inkl. Fuß

Terrassenheizer Heizpilz 13,5 KW

Leistungsstarker Terrassenheizer 13,5 KW
- schwarz beschichtet
- mit Tür zum leichten wechseln der Gasflasche
- double Layer-Einsatz im Brenner
- 50 mbar - 982g/h bei Volllast Maße:
81,5cm x 225cm
Leistungsstarker Terrassenheizer 13,5 KW - schwarz beschichtet - mit Tür zum leichten wechseln der Gasflasche - erstklassige Verpackung für besten Schutz schon beim Versand - double Layer-Einsatz im Brenner für erhöhte Lebensdauer (im Flammenbereich ist der Brenner mit der doppelten Materialstärke versehen. - 50 mbar - 982g/h bei Volllast Maße: 81,5cm x 225cm

Terrassenheizstrahler Pyramide

ACTIVA Terrassenheizstrahler Pyramide 190 cm höhe
Leistung 9,3 KW, elekt. Piezozündung, Glasröhre
Kippschutz Abschaltautomatik, terrassen-heizstrahler gas
Rahmenteile lackiert, Aluminium Reflektor
inkl. Druckminderer und Gasschlauch

WMF Presto Kaffeemaschine

Die WMF Presto ist ein Kaffeevollautomat mit Frischmilchfunktion der Ihren hohen Ansprüchen an Qualität des Endproduktes, sowie Zuverlässigkeit gerecht wird. Die verbauten Komponenten erfüllen die hohe Anforderung der deutschen Lebensmittelverordnung.
Die WMF Presto Kaffeemaschine steht für Funktionalität und Einfachheit. Die Kaffeemaschine ist mit einem innovativen höhenverstellbaren Kombiauslauf ausgestattet. Der Kombiauslauf stellt feinsten Milchschaum her, durch die in der Maschine integrierte Luftpumpe kann die Feinheit des Milchschaumes eingestellt werden.

WMF Progamat 3	Kaffeevollautomat für große Veranstaltungen

Gasflaschen

Eigentums- Propangas-Flasche 11Kg

Graue Gasflaschen sind besonders beliebt im Camping- und Wohnmobilbereich.

Vorteile:

Umtausch in ganz Deutschland und Teilen der EU
Einmalige Kosten für die Nutzung der Flasche
Eigentum des Kunden
Geringeres Gewicht der Aluminium-Flaschen

Eigentums- Propangas-Flasche 5Kg

Graue Gasflaschen sind besonders beliebt im Camping- und Wohnmobilbereich.

Vorteile:

Umtausch in ganz Deutschland und Teilen der EU
Einmalige Kosten für die Nutzung der Flasche
Eigentum des Kunden

Eigentumsflasche BBQ Gas

Die schwarze 8kg Premium BBQ-GAS Flasche ist die erste Grillgasflasche überhaupt. Seit 2013 begeistert das Original Hobby-Griller und BBQ-Profis gleichermaßen.

Unsere Grill-Gasflasche hat die Höhe einer 5 kg Gasflasche und die Breite einer 11 kg Flaschen, daher passt Sie in nahezu jeden Grillunterschrank. Durch Ihre bauchige Form fasst sie 8 kg Propangas und verlängert so das Grillvergnügen! Überzeugen Sie sich selbst von den weiteren Vorteilen:

8 kg Gasfüllmenge

Höhe einer 5 kg Flasche
Breite einer 11 kg Flasche
vollverzinkte Gasflasche
keine Rostflecken im Grill oder auf der Terrasse
Sicherer Ventilschutz
Keine rote Kappe notwendig
Flaschenkragen mit Tragegriffe
Hohe Standfestigkeit
Verlängerte Grillzeit
Premium Design

Füllung Propangas-Flasche 11Kg

11 kg Flaschen eignen sich besonders zur Versorgung von Gasgeräten mit geringem Verbrauch wie z. B. Abflammgeräte, Gasgrills, Terrassenstrahler usw.

Vorteile:

Umtausch bei knapp 400 Vertriebsstellen in Ihrer Nähe
Tausch „leer“ gegen „voll“
Keine TÜV-Gebühren
Rückerstattung des Pfandbetrages nach Vorlage des Pfandscheins

Füllung Propangas-Flasche 33Kg

Mit 33 kg Flaschen sind Sie in der Lage Geräte mit größerem Verbrauch zu speisen. Auch eine Notversorgung Ihres Flüssiggastanks kann mit einer solchen Flasche erfolgen.

Füllung Propangas-Flasche 5Kg



5 kg Flaschen eignen sich besonders zur Versorgung von Gasgeräten mit geringem Verbrauch wie z. B. Abflammgeräte, Gasgrills, Terrassenstrahler usw.

Vorteile:

Umtausch bei knapp 400 Vertriebsstellen in Ihrer Nähe
Tausch „leer“ gegen „voll“
Keine TÜV-Gebühren
Rückerstattung des Pfandbetrages nach Vorlage des Pfandscheins

Füllung Treibgas-Flasche 11Kg

Pfandflaschen – Treibgas:
11 kg Auto
11 kg Auto-Click

Pfand - Propangas-Flasche 11Kg

Das Flaschenpfand erhalten Sie in Verbindung mit Ihrem Pfandschein zurückerstattet!

Pfand - Propangas-Flasche 33Kg

Das Flaschenpfand erhalten Sie in Verbindung mit Ihrem Pfandschein zurückerstattet!

Pfand - Propangas-Flasche 5Kg

Das Flaschenpfand erhalten Sie in Verbindung mit Ihrem Pfandschein zurückerstattet!

Hüpfburgen

Gebläse 1,1 kW

Gebläse 1,1kW für unsere Hüpfburgen

Hüpfburg Karussel Hochzeit Weiss

Speziell für Ihre Kunden, die auf der eigenen Hochzeit nach einer einzigartigen Aktivität suchen, gibt es unsere märchenhafte Karussell Hochzeit Hüpfburg. Diese Hüpfburg ist die ideale und unterhaltsame Art, Kinder während einer Hochzeitsfeier aktiv zu beschäftigen. Aufgrund der exklusiven weißen Optik, passt Sie sich jedem individuellen Hochzeit-Thema und jeder einzigartigen Hochzeit Location an. Eine Märchenhafte Hüpfburg mit der Sie Ihren Kunden, den Tag Ihres Lebens wahr werden lassen. Alle sagen "Ja" zu diesem traumhaften Hochzeit Hüpfburg!

Die Hüpfburg ist für bis zu 10 Person Personen geeignet.

Hüpfburg Multiplay Feuerwehr

Erleben Sie stundenlangen Spaß auf unserer beliebtesten Hüpfburg: die Multiplay Feuerwehr Hüpfburg! Diese wirklich umfangreiche Hüpfburg verfügt über diverse Hindernisse auf der Sprungfläche und über einer seitlichen Rutsche.
Bauen Sie unsere Multiplay Feuerwehr Hüpfburg innerhalb von 10 Minuten auf. Zum Beispiel während einer Kinder- oder Nachbarschaftsparty. Die Hüpfburg wird kompakt als ein Teil geliefert wodurch Sie einfach und komfortable transportierbar ist. Die aufblasbare Konstruktion wird inkl. Gebläse, Erdnägel, Transporttasche und einer deutlichen Bedienungsanleitung geliefert. Ein komplett Set für ein abenteuerreiches Erlebnis.
Bauen Sie unsere Multiplay Feuerwehr Hüpfburg innerhalb von 10 Minuten auf. Zum Beispiel während einer Kinder- oder Nachbarschaftsparty. Die Hüpfburg wird kompakt als ein Teil geliefert wodurch Sie einfach und komfortable transportierbar ist. Die aufblasbare Konstruktion wird inkl. Gebläse, Erdnägel, Transporttasche und einer deutlichen Bedienungsanleitung geliefert. Ein komplett Set für ein abenteuerreiches Erlebnis.

Kabel - Adapter

Adapter Cinch(F)/Klinke(M)

Anschluss A: 1 x Cinch (w)
Anschluss B: 1 x 6,3 mm Klinkenstecker (mono)

Adapterkabel 2xXLR(M)/2xCinch 1,5m sw

Kabellänge: 1,5 m
Anschluss A: 2 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B: 2 x Cinchstecker

Adapterkabel 3,5 Klinke/2xCinch

Hochwertiges Adapterkabel

Adapterkabel 3,5 Klinke/2xKlinke 1,5m sw

3,5 mm Stereo-Klinken-Stecker
2 x 6,3 mm Mono-Klinken-Stecker

Adapterkabel 3,5 Klinke/2xXLR(M) 1,5m sw

Adapterkabel 3,5 Klinke/2xXLR(M)

Kabel - Bühnenmulticore

Multicore 30m

16 XLR female Buchsen + 4 XLR male Buchsen in der Box
Durchmesser des Kabels: 15 mm
Abmessungen der Stagebox (ohne Gummifüße und Kabeltülle): 33,5 x 18 x 7 cm
Gewicht: 9,5 kg
Länge: 30 m

Veranstaltungstechnik Bauer - Inhaber: Christian Bauer - Tel: 09384-8819989 - Mobil: 01741513003
Opferbaumer Straße 11 - 97523 Schwanfeld - USt-ID USt
Oldenburgische Landesbank AG - IBAN: DE88 2802 0050 7403 3895 01 - BIC: WBAGDE61 - Kontoinhaber: Christian Bauer
www.veranstaltungstechnik-bauer.de - mail@veranstaltungstechnik-bauer.de - www.facebook.com/Veranstaltungstechnik Bauer

Kabel - DMX

DMX Kabel XLR 3pol 10m

Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.
Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Flexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Sehr robust
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc

DMX Kabel XLR 3pol 15m

Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.
Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Flexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Sehr robust
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc

DMX Kabel XLR 3pol 1m

Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.
Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Flexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Sehr robust
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc

DMX Kabel XLR 3pol 20m

Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.
Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Flexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Sehr robust
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc

DMX Kabel XLR 3pol 3m

Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.
Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Flexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Sehr robust
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc

DMX Kabel XLR 3pol 5m

Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.
Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Flexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Sehr robust
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc

PSSO DMX Kabeltrommel XLR 30m sw Neutrik 2x0,22

Kabeltrommel mit DMX-Leitung

Schill-Kabeltrommel mit Wickelhaspel, schwarz
30 Meter DMX-Leitung aus deutscher Herstellung
Für lange Kabelwege
3-polige Neutrik-Steckverbinder
Hochwertiges DMX-Kabel
Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Hochflexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung

Äußerst robust
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.

PSSO DMX Kabeltrommel XLR 50m sw Neutrik 2x0,22

Kabeltrommel mit DMX-Leitung

Schill-Kabeltrommel mit Wickelhaspel, schwarz
50 Meter DMX-Leitung aus deutscher Herstellung
Für lange Kabelwege
3-polige Neutrik-Steckverbinder
Hochwertiges DMX-Kabel
Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Hochflexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Äußerst robust
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.

13

Kabel - Drehstrom

10m 32A CEE 3PNPE Starkstromkabel

CEE 32A400V 5x2,5qmm - 10m

Botex 16A Starkstromverteiler

Frontseite: digitale Volt- und Ampereanzeige pro Phase, Eingang: CEE-Stecker 16 A, Ausgang: 1x 16 A Schutzkontaktstecker, "C" Sicherungsautomaten pro Phase
Rückseite: Ausgänge 6 x 16 A Schutzkontaktsteckdose (2 Stück pro Phase)

CEE-Adapterleitung 16/32A 400V 5-polig

Die CEE Adapter-Leitung eignet sich hervorragend für Elektroverbindungen von CEE Stecker 16 A auf CEE Kupplung 32 A. Die Gehäuse aus schlagfestem Polyamid unterstreichen die Robustheit der Adapter-Leitung. Zudem ist sie spritzwassergeschützt.

PSSO CEE Verlängerung 16A 5x2,5 25m rot

Hochwertiges Verlängerungskabel

Anmontierter CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5 x16 A
Kabel H07RN G2,5

Kabel - Lautsprecher

Sommer Cable Speakon NL4 10m

Hochwertiges Lautsprecherkabel

Kabel - Strom 230V

EUROLITE Netzanschlusskabel IP-Par, 1,8m, 230V

Stromzuleitung für LED Outdoor PAR

EUROLITE Verlängerung 3x1,5 10m

Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker und -kupplung
H07RN Qualität für permanenten Outdoor-Einsatz
250 V/16 A mit 3 x 1,5 mm² vorgeschriebenem Querschnitt

EUROLITE Verlängerung 3x1,5 3m

Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker und -kupplung
H07RN Qualität für permanenten Outdoor-Einsatz
250 V/16 A mit 3 x 1,5 mm² vorgeschriebenem Querschnitt

EUROLITE Verlängerung 3x1,5 5m

Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker und -kupplung
H07RN Qualität für permanenten Outdoor-Einsatz
250 V/16 A mit 3 x 1,5 mm² vorgeschriebenem Querschnitt

Gummi Netz Verlängerungskabel 20m

Länge 20,0 m H07RN-F 3G2,5mm Harmonisierte Gummischlauchleitung Farbe schwarz Stecker IP44 Buchse IP20 geschraubte Ausführung made in Germany

Länge 20 m H07RN-F 3G2,5mm Harmonisierte Gummischlauchleitung Farbe schwarz Stecker IP44 Buchse IP20 geschraubte Ausführung made in Germany

Gummi Netz Verlängerungskabel 2m

Länge 2,0 m H07RN-F 3G2,5mm Harmonisierte Gummischlauchleitung Farbe schwarz Stecker IP44 Buchse IP20 geschraubte Ausführung made in Germany

Länge 2 m H07RN-F 3G2,5mm Harmonisierte Gummischlauchleitung Farbe schwarz Stecker IP44 Buchse IP20 geschraubte Ausführung made in Germany

Kaltgeräte Netzkabel 3x0,75 1,5m sw

Universal Kaltgeräte-Zuleitung

PowerCon Verbindungsadapter NAC3MM-1

3-poliger Netzstecker-Verbinder mit schnellem und einfachem Verriegelungs-System und Strombelastbarkeit bis 20 A. Ausserordentlich robust und verlässlich, entspricht der PowerCon allen Sicherheits-Standards wie UL, VDE und SEV. Der PowerCON ist ein Steckverbinder und keine Steckvorrichtung, das heisst der PowerCON darf weder unter Last noch unter Spannung ein- und ausgesteckt werden.

PSSO PowerCon Netzkabel 3x1,5 1,5m H07RN-F

3 x 1,5 mm² H07RN-F

PSSO PowerCon Verbindungskabel 3x1,5 3m

Stromkabel; 3 x 1,5 mm² H07RN-F

PSSO PowerCon Verbindungskabel 3x1,5 5m

Stromkabel; 3 x 1,5 mm² H07RN-F

Kabel - Stromverteiler 230V

EUROLITE Verlängerung 3x1,5 1m 3-fach

Für diesen Artikel stehen keine Features zur Verfügung.
Für diesen Artikel stehen keine Features zur Verfügung.

EUROLITE Verlängerung 3x1,5 3m 3-fach

Für diesen Artikel stehen keine Features zur Verfügung.
Für diesen Artikel stehen keine Features zur Verfügung.

EUROLITE Verlängerung 3x2,5 5m 3-fach

3 x 2,5 mm² H07RN-F

Steckdosenleiste R19-8 1HE sw 2,7m

Mit 8 Steckdosentöpfen und Schalter
Mit 2.7-Meter-Anschlusskabel und Stecker
Kabelquerschnitt: H05VV-F 3G1,5 mm²

Lautsprecher - aktiv

Aktiver Fullrangelautsprecher RCF ART 310 A MK IV

Bestückung: 10" RCF Woofer mit 2" V.C., 1" RCF Hochtontreiber mit 1,5" V.C.
Class-D Endstufe
Leistung: 400 W RMS
Abstrahlwinkel: 90°x60°
Maximalpegel: 127 dB
Aktiver Fullrangelautsprecher
Bestückung: 10" RCF Woofer mit 2" V.C., 1" RCF Hochtontreiber mit 1,5" V.C.
Class-D Endstufe
Leistung: 400 W RMS
Abstrahlwinkel: 90°x60°
Maximalpegel: 127 dB
FIRPhase-Technologie
Schutzschaltungen
Limiter
Lautstärkeregler
wartungsfreie Konvektionskühlung
XLR Ein- und Ausgang
6,3 mm Klinke Eingang
schaltbare Eingangsempfindlichkeit: Mic/Line
kratzfestes Kunststoffgehäuse
35 mm Stativ-Flansch
Gehäuseschräge für Nutzung als Bühnen-Monitor
3 Griffe
Abmessungen: 537 x 337 x 325 mm
Gewicht: 12,4 kg
Farbe: Schwarz

JBL Partybox 710 800W RMS

Schaffe eine sofortige musikalische Verbindung mit 800 kraftvollen Watt an leistungsfähigem JBL Original Pro Sound. Zwei 70-mm-Hochtöner und ein 216-mm-Tieftöner liefern zusammen mit dem abgestimmten Bassreflex-Anschluss detailreiche Soundperfektion für Musik, die so laut ist, dass man den Beat förmlich spüren kann.

the box pro DSP 115

Leistung: 1400 W
Bestückung: 15" Woofer und 1" Kompressionstreiber mit 1,75" Voice Coil
Class D-Endstufe
eingebauter DSP mit 4 Presets und Low Cut
2 XLR-/Klinken-Eingänge
1 XLR-Ausgang
Maximalpegel: 136 dB
Abstrahlverhalten: 90 x 60°

the Box Pyrit 12A Fullrangelautsprecher

Bestückung: 12" und 1,7" Titan Kompressions Treiber
Leistung: 300 W (RMS) / 1200 W (PEAK)
Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel: 90x60°
127 dB SPL Max
eingebauter DSP mit 3 Modi (Musik, Flat, Low Cut)
doppelter Stativflansch (0° und 5° down)
eingebaute Füße für Monitoranwendung
M8 Flugpunkt

The Box Pyrit 212 Sub A aktiver Bass

High Power Sub
Bestückung: 2x 12" Lautsprecher mit 4" Schwingspulen
Leistung: 1000 W RMS, 4000 W Peak
132 dB max.
Anschlüsse: Stereo XLR/Klinke Kombi Eingang und XLR Line Out
2 Hochständerflansche 36 mm
Oberfläche: schwarzer Strukturlack
Frequenzbereich: 31,5 - 120 Hz
Abmessungen: 735 x 475 x 520 mm
Gewicht: 41 kg

Lautsprecher - passiv

the box pro TP2181600 MkIII

Passive Bassbox pegelfester Subwoofer hochwertig verarbeitet Bestückung 2 x 18- Bassreflex Belastbarkeit 1600 W AES 3200 W peak
Passive Bassbox pegelfester Subwoofer hochwertig verarbeitet Bestückung 2 x 18 Zoll- Bassreflex Belastbarkeit 1600 W AES 3200 W peak

the box T18 Subwoofer

Leistung: 500 W RMS
Frequenzgang: 35 Hz bis 250Hz
Leistung: 500 W RMS
Frequenzgang: 35 Hz bis 250Hz
Stereo XLR Eingang
SPL Max (1m): 131 dB
Abmessungen (H x B x T): 693 x 530 x 580 mm
Gewicht: 45 kg

the bps T12 Topteil passiv

Bestückung: 12" Woofer und 1,4" Hochtöner
Leistung: 300 W Tiefton + 100 W Hochton
Bestückung: 12" Woofer und 1,4" Hochtöner
Leistung: 300 W Tiefton + 100 W Hochton
Maximalpegel (1 m): 120 dB
Übertragungsbereich: 60 - 16.000 Hz
Abstrahlwinkel: 80° x 50°
Abmessungen (B x T x H): 377 x 395 x 610 mm
Gewicht: 30 kg

Lichteffekt Flower

Space Flower Sky Beamer 3KW

Der Spacerflower 3000 von Studio Due ist der lichtstärkste Outdooreffekt seiner Klasse.
Durch die ausgezeichnete Vorschaltelektronik. kann das Gerät noch am normalen Stromnetz (Schuko /16 Amp) betrieben werden. Es ist keine Starkstromversorgung erforderlich.

!!! Anmeldung durch Kunden !!!

Lichteffekte kopfbewegt

Cameo NanoWash 400

Der Cameo NanoWash 400 ist ein Mini Moving Head Washlight mit den Funktionen: Pan/Tilt fine, Pan/Tilt, Motor Speed, Farben, Dimmer, Strobe, Auto Mode, Sound Mode
4x10W RGBW

LED-Strahleneffektkugel

LED-Strahleneffekt mit RGBW-Farbmischung und RG-Laser
LED-Strahleneffekt mit RGBW-Farbmischung und RG-Laser

5 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4in1) für beeindruckende Spiegelkugeleffekte
2 Laserdioden projizieren tausende rote und grüne Laserstrahlen
Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
7 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Stufenlose Farbmischung, Dimmer und Strobe-Effekt
Rotationsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
LEDs sind in 3 Gruppen aufgeteilt, die über DMX einzeln angesteuert werden können
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Montagebügel

Netzein- und ausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 5 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW
Im 3; 10; 22 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter im Kopf; ...

Martin Mac 600

Der MAC 600 ist ein hoch effizienter, kopfbewegter Fresnelscheinwerfer mit 575 W Entladungslampe als Leuchtmittel. Er verfügt über subtraktive CMY- Farbmischung (Cyan, Magenta, Gelb) und eine stufenlose Korrektur der Farbtemperatur.

Merkmale:
- Leistung: 575 Watt
- CMY Farbmischung
- Farbrad (rot, grün, blau, 5600K Korrektur, 3200K Korrektur)
- Mechanischer Dimmer
- Shutter (bis 8Hz)
- Linse: 25° (Standard)
- Frostfilter und indizierbarer Beamshaper
- Pan/Tilt 440°/306°
- Gewicht ohne Klemmen: 31,5 kg
- Abmessungen ohne Montageklemmen (L x B x H): 481 x 456 x 610 mm
- Leistungsaufnahme: 750W / 3,4A
- Eingebautes Leuchtmittel: Osram HSR 575/72 (575 Watt / 7200 K)

Farbe:Silber

Stairville MH-X25 LED Spot Moving Head

Ausgestattet mit einem Farbrad (8 Farben + weiß), einem Goborad mit 7 rotierenden Gobos + offen, Shutter bis zu 13 Hz und einen Dimmer von 0-100% verfügt der MH-X25 über alle Features, die ein Moving Head heute haben sollte.
PAN/TILT 8/16 Bit - PAN max. 540°, TILT max. 270°
automatische PAN/TILT Korrektur
Steuerung via DMX 512: 12 oder 6 Kanäle
Master/Slave Mode über eingebautes Mikrofon
Farbrad mit 8 Farben und Weiß: 8 Vollfarben, 8 Split-Colour Farben, Rainbow Effekt
Goborad mit 7 rotierenden Gobos und offen: indizier- und austauschbar, Gobo Shake Funktion, Gobodurchlauf vor- und rückwärts
Shutter: 0-13 Hz
Abstrahlwinkel: ca. 14°
elektronischer Dimmer: 0-100%
Anschlusswert: max. 102 Watt, AC 230V 60/50 Hz
Gewicht: 8,0 kg

Varytec Hero Spot 90 Moving Head

Dieser Moving Head zeichnet sich vor allem durch eine herausragende Leistungsstärke aus, findet man doch eine 90W-LED äußerst selten in einem Spot. Gemacht für kleine und mittelgroße Locations ist der Varytec Hero Spot 90 Teil der Hero-Spot-Serie, die mit verschieden starken LEDs im schwarzen Gehäuse. Der Spot mit engem Abstrahlwinkel und vergleichsweise weitem Tiltbereich eignet sich insbesondere für Goboprojektionen und Lichtakzente, die dank Drei-Facetten-Prisma, motorischem Fokus und weiterer Features variantenreich gestaltet werden können.

Lichteffekte statisch

EUROLITE Black Floodlight 250W

Schwarzlichtgehäuse mit breiter Abstrahlung für E-40/250 W UV-Leuchtmittel

Kompakter UV-Strahler in robustem Metallgehäuse
Für 250-W-UV-Lampe
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Effekt: UV

EUROLITE RUBBERLIGHT RL1-230V klar 9m

Extrem flexibler LichtschlauchOptimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmaterial

Halogen PAR 64 500W Silberner Halogen Kannenscheinwerfer 500W mit Farbfolie

Lichtsteuerungen mit Last

Eurolite LED Bar-12 QCL RGBM Leiste Scheinwerfer-Bar (110 cm) mit 12 x 4-W-4in1-LED (RGBW)

Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
2, 4, 5, 6, oder 9 DMX-Kanäle wählbar
Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
Mikrofonempfindlichkeit über Control Board einstellbar
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, Farbtemperatur-Einstellungen, interne Programme, Dimmer und Strobe-Einstellungen, Master/Slave
Hängende als auch stehende Montage möglich
Arretiermöglichkeit am Montagebügel
Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
LED: 12 x high-power 4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Ansteuerung: QuickDMX über USB (optional); ...

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset Showlaser-Lichteffektleiste für mobilen Einsatz, Laserklasse 2M

Messemöbel

Bistrotisch 110cm

Dieser Stehtisch mit robuster Kunststoff-Tischplatte ist vielfältig einsetzbar. Ob bei Events, Geschäftsfeiern, Eröffnungen oder Vernissagen, Produktvorstellungen oder auf Messen: Auf diesem Stehtisch lassen sich Ihre Produkte optimal präsentieren. Hier können Sie Verkaufsgespräche führen oder einfach nur eine kurze Pause einlegen. Der Stehtisch mit den Maßen 80,0 x 80,0 x 110,0 cm bietet auf seiner runden Tischplatte genug Platz, um Getränke oder Snacks anzubieten. Und wenn er nicht gebraucht wird, ist dieser Stehtisch schnell und einfach zusammengeklappt und verstaut.

Für ein besonders edles Erscheinungsbild sorgen Stehtischhussen, die in verschiedenen Farben dazubestellt werden können.

Husse rot für Stehtisch

Bügelfrei, faltenfrei und pflegeleicht ist diese Stehtischhusse aus 90% Polyester und 10% Elastan. Die elegante Husse ist für Stehtische mit einem Durchmesser von max. 85,0 cm und einer Höhe von max. 115,0 cm perfekt geeignet.

Die kinderleichte Handhabung wird Ihnen gefallen. Einfach die Stehtischhusse über die Tischplatte ziehen und die unteren Enden an den Tischfüßen verankern. Schneller geht es nicht! So sieht Ihr Stehtisch immer stilvoll aus, nichts rutscht oder schlägt Falten, alles bleibt an seinem Platz und erscheint gepflegt und ordentlich.

Ob Gartenparty, Event oder Messestand - mit der Stehtischhusse machen Sie immer einen guten Eindruck!

Husse schwarz für Stehtisch

Bügelfrei, faltenfrei und pflegeleicht ist diese Stehtischhusse aus 90% Polyester und 10% Elastan. Die elegante Husse ist für Stehtische mit einem Durchmesser von max. 85,0 cm und einer Höhe von max. 115,0 cm perfekt geeignet.

Die kinderleichte Handhabung wird Ihnen gefallen. Einfach die Stehtischhusse über die Tischplatte ziehen und die unteren Enden an den Tischfüßen verankern. Schneller geht es nicht! So sieht Ihr Stehtisch immer stilvoll aus, nichts rutscht oder schlägt Falten, alles bleibt an seinem Platz und erscheint gepflegt und ordentlich.

Ob Gartenparty, Event oder Messestand - mit der Stehtischhusse machen Sie immer einen guten Eindruck!

Husse weiß für Stehtisch

Bügelfrei, faltenfrei und pflegeleicht ist diese Stehtischhusse aus 90% Polyester und 10% Elastan. Die elegante Husse ist für Stehtische mit einem Durchmesser von max. 85,0 cm und einer Höhe von max. 115,0 cm perfekt geeignet.

Die kinderleichte Handhabung wird Ihnen gefallen. Einfach die Stehtischhusse über die Tischplatte ziehen und die unteren Enden an den Tischfüßen verankern. Schneller geht es nicht! So sieht Ihr Stehtisch immer stilvoll aus, nichts rutscht oder schlägt Falten, alles bleibt an seinem Platz und erscheint gepflegt und ordentlich.

Ob Gartenparty, Event oder Messestand - mit der Stehtischhusse machen Sie immer einen guten Eindruck!

Hussen für Bierzeltgarnitur Premium SET

Die bodenlangen Hussen verdecken die gesamte Garnitur und bieten dennoch ausreichend viel Beinfreiheit für einen angenehmen Sitzkomfort.

Verwandeln Sie Ihre tristen Bierzeltgarnituren in optisch ansprechendes Mobiliar ohne auf die vielen Vorteile der platzsparenden Garnituren verzichten zu müssen. D

Lieferumfang:

1x Biertischhusse
2x Bierbankhusse
2x Polsterung
Maße:

Hussenlänge: 220cm

Für zusätzlichen Sitzkomfort sorgen bequeme und passgenaue Schaumstoffunterlagen aus 100% Polyurethan welche durch die Bierbankhussen fixiert werden. Eine 2cm dicke Schaumstoffunterlage sorgt bei Ihren Gästen für höchste Bequemlichkeit.

Traversenset Rednerpult

Sehr stabiles Rednerpult bestehend aus:
-Rednerpultaufsatz aus Aluminium
- 1m 4-Punkttraverse
- Stabile Quadlock Bodenplatte
-- Flammhemmendes weißes Trusscover

Mikrofon - Headset

the t.bone free solo 823 HeadmikeD Bundle

+++Lieferzeit ca. 8 Wochen!!!+++
the t.bone free solo PT 823 MHz Drahtlossystem
UHF Funksystem mit Taschensender
8 vorprogrammierte Frequenzgruppen mit je 8 darin verfügbaren Kanälen
1 User Kanal
regelbarer Squelch mit Threshold-Anzeige am Empfänger
Frequenzscan im Empfänger
regelbarer AF out
regelbare Sendeleistung: 5 mW, 10 mW, 20 mW
Infrarotübertragung der Einstellung vom Empfänger zum Sender
Pilotton
25 kHz Raster
9,5" 1 HE Gehäuse mit 2x BNC Ausgang für Antennen
XLR- und Klinken-Ausgang
Betrieb mit 12 V 0,5 A DC Netzteil (+ innen)
Taschensender im Kunststoffgehäuse
3-poliger TQG male-Anschluss
LCD Display
Betrieb mit 2 AA-Batterien oder Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
Frequenzband: 823 - 832 MHz

Mikrofon drahtlos

AKG WMS 40 Mini Vocal ISM1

UHF Wireless-System mit dynamischem Handsender

Non Diversity Empfänger mit regelbarem symmetrischem Klinke-Ausgang
Frequenzband ISM 1: 863,100 MHz - anmelde- und gebührenfrei in ganz Europa
HDAP Technologie (High Definition Audio Performance)
bis zu 30 Stunden Betrieb mit einer AA Batterie
LED-Funktionsanzeige, Low Battery Anzeige und On/Off/Mute Schalter am Sender
drei Status-LEDs am Empfänger

Shure BLX288/PG58 Funkmikrofon System 2er Set

UHF Combo Wireless System mit zwei PG58 Funkmikrofonen
Frequenzbereich S8 (823 - 832 MHz)
Zwei-Kanal Funkmikrofonsystem
Optimale Klangqualität
Sehr einfaches Setup und Bedienung des Funksystems
Zuverlässige Funkübertragung
QuickScan findet mit einem Knopfdruck die beste freie Frequenz
bis zu 3 Systeme simultan
Mikroprozessor-gesteuertes Antennendiversity
Übertragungsbereich des Funksystems 50 - 15.000 Hz

Shure Head Set Microphone

UHF Wireless-System
Frequenzbereich: H8E (518 - 542 MHz)
PG Headset Serie
BLX1 Taschensender
PGA31 Headsetmikrofon
bis zu 12 Systeme simultan
Pilotton
Mikroprozessor-gesteuertes Antennen-Diversity
Quick-Scan Funktion zum finden freier Frequenzen
Kondensator Headset PGA31: 60 - 20.000 Hz, Niere
Kunststoff-Empfänger
integrierte Antennen
XLR- und Klinken Ausgänge
Audiostatus-LEDs
Frequenzbereich: H8E (518 - 542 MHz)

Shure Head Set PG30 mit BLX1 und BLX4R

Shure Drahtlos Head Set mit UHF Rack Empfänger sowie PG30 Headsetmicrophone
bis zu 7 Systeme simultan
Pilotton
Mikroprozessor-gesteuertes Antennen-Diversity
Quick-Scan Funktion zum Finden freier Frequenzen
9,5" 1HE Metall-Empfänger
abnehmbare BNC Antennen
XLR- und Klinken Ausgänge
Audiostatus-LEDs
Frequenzbereich: S8 (823 - 832 MHz)

Mikrofon kabelgebunden

OMNITRONIC M-60 Dynamisches Mikrofon

Dynamisches Mikrofon für Studio- und Live-Anwendungen
Symmetrischer XLR-Anschluss
Nierencharakteristik
Ideal für Gesangsübertragung oder zur Instrumentenabnahme
An/Aus-Schiebeschalter
Gummierter Griff
XLR-Klinkenkabel wird mitgeliefert
Praktischer Transportkoffer
Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
Richtcharakteristik: Niere
Stummschaltung: Ein/Aus/Mute-Schalter

Shure SM 58S

S-Version mit Schalter
optimierter Frequenzgang mit präsenten Mitten und Bassabsenkungen
integrierter, effektiver Wind-und Pop-Filter
Schockabsorbersystem
robuste Konstruktion, stabiler Stahlkorb
Richtcharakteristik: Niere
Übertragungsbereich: 50 - 15.000 Hz
Ausgangsimpedanz: 300 Ohm
Leelaufempfindlichkeit: -54,5 dBV/Pa (1,85 mV)
maximaler Schalldruckpegel: 94 dB
Abmessungen: 23 x 162 x 51 mm
Gewicht: 298 g
inkl. Klemme, 3/8" Reduziergewinde und Tasch

Mischpulte Licht

Botex DC-2448 Light Operator

96 frei programmier- und direkt abrufbare Programme auf vier Bänken
4600 Szenen
DMX 512 Standard
Softpatch aller 512 Kanäle
3 Arbeitsebenen
Mix Chase
Single Chase Funktion
Blind-Home Funktion
Speed- und Fadecontrol über Schieberegler
Sound-to-Light über eingebautes Mikrofon oder Line-in

EUROLITE FD-6+1 DMX Dimmer Panel Lichtpult

Einfacher DMX-Controller für 6 Kanäle mit Master-Regler
ERSATZTEILE / DOWNLOADS
FEATURES
Einfacher DMX-Controller für 6 Kanäle mit Master-Regler

Einfacher DMX-Controller zur bequemen Ansteuerung von Lichteffektgeräten mit DMX512-Schnittstelle (z. B. Scheinwerfer und Dimmer)
6 Kanalfader zur Einstellung des DMX-Werts
1 Masterfader
Kompaktes Design
3-poliger XLR-Anschluss
Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil oder 9-V-Block (nicht inkl.)
Ansteuerung: DMX
Gehäusebauform: Tischpult

Mischpulte Ton

Behringer DJX-750 DJ Mixer

entwickelt von BEHRINGER Deutschland
24-Bit Digitaleffekte mit umfangreichem Parameterzugriff
intelligenter Dual Auto-BPM Counter mit Time- und Beat Sync-Anzeige
leichtgängige ULTRAGLIDE-Fader mit bis zu 500.000 Bewegungszyklen
beeindruckender regelbarer XPQ Stereo Surround-Effekt
VCA-gesteuerter Crossfader für hohe Zuverlässigkeit und Klangqualität
einstellbare Crossfader-Überblendcharakteristik für alle Mixing Styles
3-Band Kill EQ (-32 dB) und präzise Pegelanzeigen mit ”Peak-Hold”-Funktion pro Kanal
zusätzliche 3-Wege Kill-Schalter zur gezielten Frequenztrennung
Monitorfunktion mit Master/Cue Balance-Kontrolle und ”Split”-Option
langlebig durch hochwertige Bauteile und eine robuste Konstruktion
Farbe: schwarz

Behringer Xenyx Q802 USB

6-Kanal Mischpult
2 Mikrofon-Eingänge mit 48 Volt Phantomspeisung, 3-Band EQ, Kompressor und Peak LED
1 Aux Weg (post)
2 Stereo Line Eingänge
2Track Ein- und Ausgang über Cinch
mit USB Audio Interface
Master Potentiometer

OMNITRONIC CFL-1642 Live-Mixer

16-Kanal-Live-Mischpult
16 Mono-Eingänge mit XLR-Buchsen und symmetrischen Line-Eingängen
+48V Phantomspeisung pro Kanal
2 Stereo-Eingänge mit symmetrischen 6,3-mm-Klinkenbuchsen
2 Stereo-Effect Returns
Insert für jeden Mono-Kanal
Highpass-Filter und 3-Band EQ mit semi-parametrischen Mitten in den Mono-Eingängen
4 Gruppen zum komfortablen Auspegeln ganzer Signalgruppen (z. B. Schlagzeug)
Stummschaltung (Mute) für jeden Kanal
4 Aux-Send (2 pre, 2 post) pro Kanal für die Ansteuerung der Effekte oder zum Monitoring
Separate Master-, Gruppe-, Monitor-Ausgänge
100-mm-Fader
Präzises 12-stelliges LED-Meter in Subgruppen und Stereo-Master

OMNITRONIC LRS-1202 Live-Recording-Mixer

Live-Recording-Mixer mit 12 Eingängen
4 Mono-Eingangskanäle mit Gain-Regler, 3-fach-EQ und Pan-Regler
2 Stereo-Eingangskanäle mit 3-fach-EQ und Balance-Regler
Regelbarer Stereo-Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
Inserts für die Mono-Eingangskanäle
Tape-Eingang und -Ausgang
Separate Ausgänge für Main Mix und Control Room
Regelbarer Kopfhörerausgang
+48 V Phantomspeisung zentral zuschaltbar
Präzise 4-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
Stromanschluss: Stromeinspeisung Mini DIN 3-pol (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (M) (mitgeliefert)

Molton, Vorhänge, Textilien

Bühnenmolton konfektioniert , schwarz, 5m x 3m

Bühnenmolton konfektioniert , schwarz, 5m x 3m
Licht- und schallabsorbierend
B1 nach DIN4102 flammhemmend
Licht- und schallabsorbierend
B1 nach DIN4102 flammhemmend
100 % Baumwolle
Vielseitig einsetzbar für Messebau, Bühnen, Studios, Gastronomie
Gewicht 300 gr/qm

Nebel

ANTARI W-510 Fogger

DMX-steuerbare Maschine mit 1000 Watt Heizleistung und Funkfernbedienung
1000-W-Nebelmaschine mit digitaler Funksteuerung und DMX-Schnittstelle für DJs und Clubs
Kabellose Ausführung mit intelligentem Funksteuersystem mit 50 m Reichweite
Witterungsbeständiges Metallgehäuse mit Tragegriffen und Fangseilöse
Herausnehmbarer Tank
Optoelektronischer Sensor mit Flüssigkeitsmangel-Schutzschaltung
Effizientes Energieerzeugungssystem liefert 20 % mehr Nebel als vergleichbare Nebelmaschinen und garantiert niedrigen Nebelflüssigkeitsverbrauch
Auslösung per handlichem Funksender oder integrierter DMX-Schnittstelle
Mit dem Funksender kann eine unbegrenzte Anzahl von Maschinen der W-Serie gleichzeitig gesteuert werden
Großer Einsatzbereich von -20° bis +60° C
Ausstoßweite: ca. 6 m
Stromanschluss: Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt (M) (mitgeliefert)
Ansteuerung: Funkfernsteuerung; DMX

EUROLITE NH-110 Tour-Dunstnebelmaschine

Starke 1000-W-Dunstmaschine (DMX/manuelle Bedienung), fest im Case verbaut
ERSATZTEILE / DOWNLOADS
FEATURES
Starke 1000-W-Dunstmaschine (DMX/manuelle Bedienung), fest im Case verbaut

Integriert in stapelbarem Flightcase für hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit und leichten Transport
Produziert feinen, transparenten Nebel ohne gleichzeitig den Raum zu vernebeln
Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
Nebelmenge und Lüftergeschwindigkeit stufenlos per Drehregler einstellbar
DMX-Schnittstelle mit 3-poligen Anschlüssen
Steuereinheit mit LED-Anzeige zur DMX-Adressierung
Auto-Temperaturregelung
Herausnehmbarer Tank
Fluidmangel-Schutzschaltung
Betrieb mit herkömmlichem Nebelfluid auf Wasserbasis
Ausstoßweite: ca. 3 m
Stromanschluss: Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion
Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt (M) (mitgeliefert)
Ansteuerung: Stand-alone; DMX

EUROLITE Smoke Fluid -C-Standard, 5l Nebelfluid

Langanhaltender Nebeleffekt mit mittlerer Dichte
Empfohlener Einsatzzweck: ökonomische Lösung für großzügigen Nebeleinsatz in Discotheken oder Freizeitparks
Nebelflüssigkeit für Nebelmaschinen
Auf Wasserbasis
Geruchsneutral
Glycerin-freie Zusammensetzung
Toxikologisch unbedenklich
Nicht gesundheitsschädlich
Kanister wiederverwendbar
Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
Unterliegt ständiger Kontrolle und erfüllt die Anforderungen nach REACH
Bewährte Qualität
Gebindegröße: 5 l
Fluid-Lösung: Gebrauchsfertig
Made in Germany

LOOK SOLUTIONS Viper 2.6 im Case

2600W NebelmaschineDMXTimerfunktion800W Lüfteransteuerung

Pyrotechnik

Indoor Fontänen-Spüher

Sparkular Fall BT ist eine Fontänen Maschine die ungefährlich und für Indoor geeignet ist.
Effekthöhe 2-4m
Effektzeit pro Füllung ca. 90 Sekunden
https://www.skylight.ch/fontaen-sprueher-sparkular.html

X2 Wave Flamer

Flammeneffekt
Der X2-Wave-Flamer verbindet ein fluidbetriebenes Flammensystem mit Moving-Head- Technologie in einem kompakten Gerät. Ausgestattet mit einem motorisierten und schwenkbaren Kopf, ermöglicht der X2-Wave-Flamer sehr schnelle und präzise Flammenstöße bis zu einer maximalen Höhe von 10 Metern – und dies in einem Radius von 210°.

Die daraus resultierenden bewegten „Flammenbilder“ eröffnen völlig neue Möglichkeiten bei der Gestaltung von In- oder Outdoor-Shows. Für ein problemloses Handling verfügt der flüssig betriebene Projektor zusätzlich über ein bidirektionales Funkmodul, einen entnehmbaren 10 Liter Kanister, sowie ein integriertes Display mit Bedienelementen und Menüführung.

Optional zur Funkansteuerung kann der Flammenprojektor X2-Wave-Flamer über das DMX-Protokoll kontrolliert werden. Die besonders hohe Auflösung ermöglicht hierbei die Ansteuerung beinahe jedes gewünschten Winkels.

Rigging

2x Stage Stand 100cm inkl. Cover und Tasche, weiß

Set mit 2 Ständern für Moving Heads
Dekorative Ständer für Messen, Hochzeiten und andere Events
Lichtdurchlässige Husse - ideal zum Hinterleuchten mit LED-Scheinwerfern
Stretchstoff erfüllt B1 und ist waschbar (muss nach dem Waschen neu imprägniert werden)
Geeignet für Moving Heads bis 30 kg
Zapfen (Ø 35 mm) für die Befestigung von Lautsprecherboxen
Schneller, werkzeugloser Aufbau in wenigen Minuten
Lieferung erfolgt zerlegt und in zwei Transporttaschen verpackt
Weiß lackierte Stahlausführung
Höhe Ständer 1 m
Trägerplatte 30 x 30 cm
Bodenplatte 50 x 50 cm
Gewicht je Ständer 10,7 kg

ALUTRUSS Bodenplatte BP-30 80x80

Zur senkrechten Montage der Traversen
Einfache und schnelle Handhabung
Material: Stahl
Zur senkrechten Montage der Traversen
Einfache und schnelle Handhabung
Multifunktional einsetzbar
Hohe Belastbarkeit
Für folgende Systeme: BILOCK, TRILOCK, QUADLOCK 6082, QUADLOCK TQ390, QUADLOCK QQTR
Material: Stahl
Für den Messe- und Eventbereich sowie weitere Einsatzgebiete
Inkl. 1 x Halbkonusset
Gurtrohrdurchmesser: 50 mm
Made in Europe

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90

Doughty T58400 Twenty Clamp schwarz für MH 50

Traversenhalter für MH X50 LED

Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 15 kg

Haken zur Installation von Projektoren, Lichteffekten etc. über ein Traversensystem
Nur zur Installation an horizontalem Trussing!

Safety 6mm 80cm 22Kg

Länge K-K 80 cmDurchmesser 6 mmBelastbarkeit max. 22 kgverzinktes Sicherungsseil nach DIN 56927aus Stahldrahtseil EN 12385 6 x 19 FC 6 mm beidseitig mit nach EN 13411-3 verpresster Kausche BF DIN 6899 RWin einer Kausche Schnellverbindungsglied DIN 56926 - B - 200 ffnungsweite ca. 14,5 mmzwischen den Klemmen Label Stairville max. 22 kg nach DGUV Regel 115-002 17 vorm. BGV C1
Länge K-K 80 cmDurchmesser 6 mmBelastbarkeit max. 22 kgverzinktes Sicherungsseil nach DIN 56927aus Stahldrahtseil EN 12385 6 x 19 FC 6 mm beidseitig mit nach EN 13411-3 verpresster Kausche BF DIN 6899 RWin einer Kausche Schnellverbindungsglied DIN 56926 - B - 200 ffnungsweite ca. 14,5 mmzwischen den Klemmen Label ZollStairville max. 22 kg Zoll nach DGUV Regel 115-002 17 vorm. BGV C1

Scheinwerfer - Fluter

EUROLITE Black Floodlight Schwarz/ UV Licht 400W

Kompakter UV-Strahler in robustem Metallgehäuse
Beeindruckender Schwarzlichteffekt für Partyräume, Clubs, Bars und Bühnen
400-W-UV
Schwenkbarer Montagebügel
Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Gerät

Scheinwerfer - Outdoor

EUROLITE DMX-Strahler (IP65) mit 12 x 12W(RGBAW+UV

Ausgestattet mit 12 leistungsstarken 12-W-6in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
4, 5, 6, 7, 9 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
Zur Fassadenbeleuchtung
Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter
Stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung
Dimmer
Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte
Interne Programme
Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
Arretiermöglichkeit an den Bügeln
Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt

EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost

Lichtstarker Outdoor-LED-Scheinwerfer mit Funk-DMX-Empfänger
Washlight und Strobe
Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
36 leistungsstarke 15-W-RGBW-LEDs (4in1)
16° Standard-Abstrahlwinkel
2 Frostfilter (25° und 45°) für ein weicheres Licht mit größerem Abstrahlwinkel im Lieferumfang enthalten
Flickerfreie Projektion
Direkte Farbwahl für 20 Farben
Stufenlose RGBW-Farbmischung
Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und vier Bedientasten
Schwenkbarer Montagebügel mit Arretiermöglichkeit
Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel
IP T-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 36 x high-power 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)

Im 4; 5; 8 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution eingebaut; Master/Slave Funktion; DMX; ...

EUROLITE Outdoor Spot 400W WFL Scheinwerfer

400 Watt Outdoor-Fluter
Statischer Scheinwerfer
Unsymmetrisch, d. h. mehr Licht nach oben als nach unten
Zur Fassadenbeleuchtung oder für großflächige Bühnenbilder
Druckguss-Gehäuse aus Aluminium
Strahlwassergeschützte Konstruktion für den Außeneinsatz
Anschlussfertig mit Silikonkabel und Schutzkontaktstecker

Scheinwerfer - Verfolger

EUROLITE LED Z-PAR RGBW 4x10W

Zoom-Scheinwerfer mit 4 x 10-W-4in1-LED (RGBW), Abstrahlwinkel von 6-29°
Zoom-Scheinwerfer mit einem Abstrahlwinkel von 6-29°

Der Zoom-Scheinwerfer EUROLITE LED Z-PAR ist mit vier je 10 Watt starken LEDs in Rot, Grün, Blau und Weiß ausgestattet. Sie können den Spot auf Bühnen, in Diskotheken und auch in Theatern einsetzen. Der Scheinwerfer punktet mit seinem motorischen Zoom mit einem Abstrahlwinkel von 6° bis 29°.

Der flimmerfreie EUROLITE LED Z-PAR mit RGBW-Farbmischung bietet Ihnen zur Ansteuerung einen Master/Slave-Modus, aber auch die Musiksteuerung über das eingebaute Mikrofon sowie das Aufrufen interner Programme ist möglich. Im Lieferumfang enthalten ist eine Infrarot-Fernbedienung.

Die Adressierung und Einstellung können Sie komfortabel über das Control Board mit LED-Anzeige und vier Bedientasten vornehmen. Ebenso können Sie die Mikrofonempfindlichkeit über das Control Board einstellen.
Der Zoom-Scheinwerfer kommt anschlussfertig über die mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker zu Ihnen.

Stairville FS-x350 LED Follow Spot 2

LED Verfolger Spot mit 300 Watt LED
empfohlen für Distanzen von bis zu 30 m
mit Bedieneinheit für manuellen Betrieb oder Steuerung über DMX
5 Farbkorrekturfilter über Tasten wählbar von 2700 K bis 8000 K
manueller Fokus einstellbar von einem weichen bis zu einem scharfen Spot
Steuerung von Iris, Dimmer und Strobe über Fader am Gerät
LED Verfolger Spot mit 300 Watt LED
empfohlen für Distanzen von bis zu 30 m
mit Bedieneinheit für manuellen Betrieb oder Steuerung über DMX
5 Farbkorrekturfilter über Tasten wählbar von 2700 K bis 8000 K
manueller Fokus einstellbar von einem weichen bis zu einem scharfen Spot
Steuerung von Iris, Dimmer und Strobe über Fader am Gerät
inkl. 4 m Netzkabel
Technische Daten:

Lichtquelle: 1x 300 Watt CW LED
Farbtemperatur: 8000 K
Abstrahlwinkel: 10°
Farbrad mit 5 Farbfiltern
elektronischer Shutter 0 - 20 Hz
stufenlose Iris von 5 - 100 %
Ansteuerung: DMX (6 Kanäle) oder über Bedienfeld am Gerät
Master / Slave Funktion
OLED Display mit vier berührungsempfindlichen Tasten
wählbares Ansprechverhalten der LED zwischen "Halogen" und "LED"
vier wählbare Dimm-Kurven
einstellbare Fade-Time (0,5 - 30 s) für dedizierten LED On / Off Schalter
DMX Ein- und Ausgang: XLR 3-pin
Strom Eingang: Power Twist
Spannungsversorgung: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 350 ...

Verfolger Ultralite Explorer 2000 W

Leuchtmittel CP72Leuchtmittelleistung 2000 WLampenfassung GY16Abstrahlwinkel 9 - 17Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz Abmessungen 420 x 402 x 950 mmGewicht 21,0 kgGehäusematerial AluminumProjektionsbereich 10 - 25 mIris jaShutter jaLieferumfang enthält Leuchtmittel, Stativ, Verfolger, Farbwechsler

Scheinwerfer intelligent

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° schwarz

LED-Bar mit 252 LEDs in Rot, Grün und Blau, 110 cm Länge und 20°
LED-Bar mit 252 LEDs in Rot, Grün und Blau, 110 cm Länge und 20°

DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
Funktionen im Standalone-Modus über DIP-Schalter einstellbar
Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
Farbwechsel, Multicolor
Master/Slave-Funktion
Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Clubs
Leuchtmittel: 252 10-mm-LEDs (48 x rot, 108 x grün und 96 x blau)
In 2 Abstrahlwinkeln der LEDs erhältlich: 20° oder 40°
Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
LED: 252 x 10 mm RGB
Ansteuerung: Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX
Effekt: Stroboskop-Effekt

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° weiß

DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
Funktionen im Standalone-Modus über DIP-Schalter einstellbar
Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
Farbwechsel, Multicolor
Master/Slave-Funktion
Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Clubs
Leuchtmittel: 252 10-mm-LED (48 x rot, 108 x grün und 96 x blau)
DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
Funktionen im Standalone-Modus über DIP-Schalter einstellbar
Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
Farbwechsel, Multicolor
Master/Slave-Funktion
Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Clubs
Leuchtmittel: 252 10-mm-LED (48 x rot, 108 x grün und 96 x blau)
Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
LED: 252 x 10 mm RGB
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt (M)

Ansteuerung: Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX
Effekt: Stroboskop-Effekt

EUROLITE LED PAR-56 QCL 9x8W Short sw

Kompakter Scheinwerfer 9 x 8-W-Quadcolor-LEDs
Ausgestattet mit neun 4in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
Bedienbar im Standalone-Modus oder DMX-Standard
Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, interne Programme, Dimmer und Strobe Effekt einstellbar über DMX; Master/Slave
4 oder 6 DMX-Kanal-Modus wählbar
Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 3 Bedientasten
Einfache Installation
Lüfter
DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Flacher LED-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-

Flacher LED-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung 7x10W
Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
7 leistungsstarke 10-W-RGBAW/UV-LEDs (6in1)
Erzeugt dank 6-Farbmischung perfekte Voll- und Pastellfarben sowie Schwarzlicht
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 19 Farben
Stufenlose RGBAW/UV-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen
Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden
DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
Schwenkbarer Montagebügel
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
Erhältlich in Weiß und Schwarz
LED: 7 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Im 2; 3; 4; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über ...

Futurelight Slim PAR-12 MK2

Flacher PRO-LED-Spot mit 12 x 9-W-3in1-LED (RGB) ohne Lüfter
Ausgestattet mit 12 x 3in1-Tricolor-LED in den Farben Rot, Grün und Blau
Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, automatische Farbwechsel, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon, Master/Slave-Betrieb

Scheinwerfer statisch

Eurolite Stroboskop 1500 Watt

Leistungsstarker 1500 Watt Strobo-Effekt

Eurolite Theatre 1000

Theater Stufenlinse 300500 WSockelGY-9,5Leuchtmittel max. 500W Mae L x B x H 310 x 230 x 330 mmGewicht 4 kg
Theater Stufenlinse 1000 WSockelGY-9,5Leuchtmittel max. 1000W Mae L x B x H 310 x 230 x 330 mm Gewicht 4,6 kg

Sicherheit

Adam Hall DSTAND B Desinfektionsständer schwarz

Produktart: Desinfektionsständer
Typ: schwarz
Stabile und optisch ansprechende Konstruktion
Integrierter, höhenverstellbarer Pumpspender
Beiliegender Aufkleber mit Handdesinfektionssymbol
In unterschiedlichen Farben erhältlich
Hinweis: Kein medizinisch zertifiziertes Produkt
FarbeSchwarz
Breite mit Fuß: 400
Breite ohne Fuß: 245
Tiefe mit Fuß: 500 mm
Tiefe ohne Fuß: 114 mm
Min. Höhe Spender: 220 mm

Max. Höhe Spender: 1180 mm
Gewicht: 11,5 kg

Bauzaun TF2-16 kg

Die Qualität unseres vorverzinkten Bauzaunfeldes zeichnet sich durch hochwertige Materialien und die robuste Verarbeitung aus, unsere AP Bauzäune gelten als extra stabil in ihrer Gewichtsklasse.

Bauzaunbanner "Sanitätsdienst"

Bauzaunbanner mit weißem Kreuz auf rotem Hintergrund
Ideal für Festivals oder große Veranstaltungen
Material aus winddurchlässigem Mesh
(Lieferung ohne Bauzaun!)
Bauzaunbanner mit weißem Kreuz auf rotem Hintergrund
Ideal für Festivals oder große Veranstaltungen
Material aus winddurchlässigem Mesh
(Lieferung ohne Bauzaun!)

Bauzaunfuß PE 22 kg

Die Bauzaunfüße aus Recyclingkunststoff sind aufgrund ihres reduzierten Gewichtes eine hervorragende Alternative zu den schweren Bauzaunfüßen aus Beton und PVC-Recyclingstoff. Der Recyclingkunststoff weist unter anderen auch eine höhere Bruchfestigkeit im Gegensatz zu Beton.

Durch die Gewichteinsparung gegenüber herkömmlichen Standfüßen und der eingepressten Griffleisten, ermöglichen PE-Bauzaunfüsse ein schnelleres und einfacheres Aufstellen von mobilen Absperrungen bei einer gleichzeitig höheren Langlebigkeit und geringeren Frachtkosten.

CO^2 Feuerlöscher 5Kg

Der Co2 Löscher / Kohlendioxid-Feuerlöscher CS 5c ist das ideale Instrument zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklasse B. Dieser Kohlendioxidfeuerlöscher wird überall dort eingesetzt, wo Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen zu bekämpfen sind.
Kohlendioxid (CO2) hat den Vorteil das es ein rückstandsfreies Löschmittel ist, dass zusätzlich keine elektrische Leitfähigkeit besitzt.
Daher ist es besonders für sensible Bereiche geeignet die von herkömmlichen Löschmitteln evtl. zu stark verunreinigt werden.

Desinfektionsmittel nach WHO Empfehlung 1000ml

Hygiene Cleaner ist ein hautverträgliches, alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben.
Durch die Zugabe von Glycerin besonders verträglich und somit für eine regelmäßige, mehrfache Anwendung am Tag geeignet.
Anwendungsgebiete
Nach WHO Empfehlung hergestellt und somit für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an die Händehygiene in Kliniken, Praxen, Pflegeeinrichtungen, Hilfsorganisationen und
Behörden.
Zusammensetzung:
73% Ethanol, Glycerin, H^2O^2, deminaralisiertes
Wasser
Wirkungsspektrum
umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren (virzuzid bei allen gehüllten Viren)

EUROLITE Desinfektionsständer schwarz

Stabile Stahlausführung
Abmessungen Flaschenhalter: B 107 x T 79 mm
Halterung zum Fixieren der Desinfektionsflasche
Aussparung ø64 mm für Auffangbecher
Rundsockel ø250 mm
Höhe 113 cm
Erhältlich mit schwarzem oder weißem kratzfestem Lack
Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten
Made in Europe

Fettbrandfeuerlöscher F 6 H

HEIMLICH® F 6 H-3
Anerkennung nach EN3: SP 30/06
Leistungsdaten: 21A, 113B, 75F, 6 LE
Löschmittel: Heim-EX-2 (SP 16/13)
Füllmenge: 6 L Heim-EX-2
Treibmittel: 35g CO2
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C
Funktionsdauer: ca. 38 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/285/160 mm
Wurfweite: ca. 8 Meter
Das Löschmittel Heim-EX-2 wirkt stark
imprägnierend, wodurch ein Wiederaufflammen verhindert wird. Es lässt sich zudem von nahezu allen Materialien wieder schadlos entfernen. Das Löschmittel wird nebelförmig ausgebracht und hat
eine überdurchschnittliche Flächendeckung und eine erhöhte Sicherheit beim Anspritzen von
elektrischen Anlagen (bis 1000 V / Mindestabstand 1 m). Das Löschmittel Heim -EX-2 deckt die
brennende Fettoberfläche komplett zu und löscht
den Brand in wenigen Sekunden. Es bildet sich eine sauerstoffabschottende, mehrere Zentimeter dicke Schicht, die die Rückzündung des heißen Fettes verhindert.
Typ: HEIMLICH® F 6 H-3
Anerkennung nach EN3: SP 30/06
Leistungsdaten: 21A, 113B, 75F, 6 LE
Löschmittel: Heim-EX-2 (SP 16/13)
Füllmenge: 6 L Heim-EX-2
Treibmittel: 35g CO2
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C
Funktionsdauer: ca. 38 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/285/160 mm
Wurfweite: ca. 8 Meter

Infektionsschutzwand Plexi 8mm

kompett aus Plexiglas Kristal
ideal für Theken, Kassen und Kommunen
zusammenlegbar

K&M 80320 Desinfektionsständer mit Ellbogenspender

Produktart: Ständer
Typ: Desinfektionsständer
Fußkonstruktion: Rundsockel
Material: Stahl
Besonderheiten: Tropfschale kann zur Reinigung entnommen werden.
Fußkonstruktion: Rundsockel
Ausführung: reinweiß
Aufstellmaß: 275mm Durchmesser
Gewicht: 4,1kg

Produktart: Spender
Typ: Ellbogenspender
Gehäusematerial: ABS Kunststoff
Farbe: weiß/creme
Kapazität: 0,5 Liter
Passend für 0,5L-Flaschen mit Handhygieneflüssigkeiten von Medisept
Auch viele Flaschen anderer Hersteller lassen sich einfach in den Spender einsetzen. So spart man sich lästiges Umfüllen.
Desinfektionsmittel und 0,5L-Flasche sind im Lieferumfang nicht enthalten

Mobiler Desinfektionsständer schwarz



Mobiler Desinfektionsmittelständer

Stabile Stahlausführung
Abmessungen Flaschenhalter: B 107 x T 79 mm
Halterung zum Fixieren der Desinfektionsflasche
Aussparung ø64 mm für Auffangbecher
Rundsockel ø250 mm
Höhe 113 cm

Mobiler Desinfektionsständer weiß

Mobiler Desinfektionsmittelständer

Stabile Stahlausführung
Abmessungen Flaschenhalter: B 107 x T 79 mm
Halterung zum Fixieren der Desinfektionsflasche
Aussparung ø64 mm für Auffangbecher
Rundsockel ø250 mm
Höhe 113 cm

Mund- Nasenschutz 3-lagig

3-lagiger Mund- und Nasenschutz mit Gummischlaufen und eingearbeiteten Nasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform

Mund- Nasenschutz 3-lagig 10er-Pack

3-lagiger Mund- und Nasenschutz mit Gummischlaufen und eingearbeiteten Nasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform

Pulver Feuerlöscher 6Kg

Der Pulver-Aufladefeuerlöscher PU 6G ist das ideale Instrument zur Bekämpfung von Enstehungsbränden der Brandklasse A, B und C. Dieser Aufladefeuerlöscher wird überall dort eingesetzt, wo mit Brandgut unterschiedlicher Art zu rechnen ist. Er löscht Brände von festen Stoffen organischer Natur, flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen und von Gasen zuverlässig.

Schaum Feuerlöscher 6Kg

Der Schaum-Aufladefeuerlöscher WS 6 nG green ist das ideale Instrument zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A und B. Dieser Aufladefeuerlöscher wird überall dort eingesetzt, wo Brände fester Stoffe organischer Natur oder flüssiger bzw. flüssig werdender Stoffe zu bekämpfen sind.

Schild - Notausgang

Kabelgebunden mit Reserveakkumit Montageketten

Verbandkasten nach DIN 13157

Erste Hilfe Koffer aus ABS-Kunststoff, leer, orange, Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile mit Gummidichtung, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar, 90°-Stopp-Arretierung durch aufsetzbaren Schuh, inkl. Montagematerial und komplette 64-teilige Verbandskastenfüllung nach DIN 13157. Ursprungsland: Deutschland, Zolltarifnummer:
30065000

Verbandkasten nach DIN 13169

Erste Hilfe Koffer aus ABS-Kunststoff, orange, Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile mit Gummidichtung, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar, 90°-Stopp-Arretierung durch aufsetzbaren Schuh, inkl. Montagematerial und komplette 126-teilige Verbandskastenfüllung nach DIN 13169.

Spülmaschinen

Ablagetisch links

der Ablagetisch wird an Ihrer Haubenmaschine in Bedienrichtung links eingebaut. Er bietet Platz für mehrere Spülkörbe.

Ablagetisch rechts

der Ablagetisch wird an Ihrer Haubenmaschine in Bedienrichtung rechts eingebaut. Er bietet Platz für mehrere Spülkörbe.

Bandkrugspülmaschine autom. Befüllung Winterhalter

Bandkrugspülmaschine mit automatische Befüllung; rechtslaufend

Maße (H/B/T) 140/300/70cm
Lieferung mit mehreren
Gläserspülkörben,

>>>ACHTUNG!
Anschluss 16A CEE/6,6KW RECHTSDREHEND
1/2" Frischwasser & Abwasser Anschluss muss vorhanden sein.
Da die Spülmaschine keine Abwasserpumpe besitzt, muss der Abwasserablauf ebenerdig abließen.

Zur vereinbarten Abholzeit muss die Maschine in einem sauberen und gereinigten Zustand noch angeschlossen zu einer Funktionsprüfung bereit stehen.

Bandkrugspülmaschine Selbstbefüllung SM LL

Bandkrugspülmaschine ohne automatische Befüllung; linkslaufend

Maße (H/B/T) 140/300/70cm
Lieferung mit mehreren
Gläserspülkörben,

>>>ACHTUNG!
Anschluss 16A CEE/6,6KW RECHTSDREHEND
1/2" Frischwasser & Abwasser Anschluss muss vorhanden sein.
Da die Spülmaschine keine Abwasserpumpe besitzt, muss der Abwasserablauf ebenerdig abließen.

Zur vereinbarten Abholzeit muss die Maschine in einem sauberen und gereinigten Zustand noch angeschlossen zu einer Funktionsprüfung bereit stehen.
Bandkrugspülmaschine ohne automatische Befüllung; linkslaufend

Maße (H/B/T) 140/300/70cm
Lieferung mit mehreren
Gläserspülkorben,

>>>ACHTUNG!

Bandkrugspülmaschine Selbstbefüllung SM RL

Bandkrugspülmaschine ohne automatische Befüllung; rechtslaufend

Maße (H/B/T) 140/300/70cm
Lieferung mit mehreren
Gläserspülkörben,

>>>ACHTUNG!
Anschluss 16A CEE/6,6KW RECHTSDREHEND
1/2" Frischwasser & Abwasser Anschluss muss vorhanden sein.
Da die Spülmaschine keine Abwasserpumpe besitzt, muss der Abwasserablauf ebenerdig abließen.

Zur vereinbarten Abholzeit muss die Maschine in einem sauberen und gereinigten Zustand noch angeschlossen zu einer Funktionsprüfung bereit stehen.
Bandkrugspülmaschine ohne automatische Befüllung; rechtslaufend

Maße (H/B/T) 140/300/70cm
Lieferung mit mehreren
Gläserspülkorben,

>>>ACHTUNG!

Durchschubspülmaschine Haube S M

Durchschubspülmaschine für Spülkörbe durch uns mitgelieferte Körbe,

Maße (H/B/T) 200/160/95cm
Lieferung inkl. Abräumtisch, Auslauftisch,
Pendelbrause und je einem Universal, Teller und
Gläserspülkorb,

>>>ACHTUNG!
Anschluss 16A CEE RECHTSDREHEND
1/2" Frischwasser & Abwasser Anschluss muss vorhanden sein.
Da die Spülmaschine keine Abwasserpumpe besitzt, muss der Abwasserablauf ebenerdig abließen.

Zur vereinbarten Abholzeit muss die Maschine in einem sauberen und gereinigten Zustand noch angeschlossen zu einer Funktionsprüfung bereit stehen.
Für Glaskrüge ist die Spülmaschine ungeeignet!

Einhängetisch universal	Der kurze Einhängetisch kann sowohl als links als auch rechts eingehängt werden und bietet Platz für 1 Spülkorb
Enthärtungsanlagen für Spülmaschine	***obligatorisch zum Schutz unserer Maschinen und besserem Reinigungseffekt***
Fronttürspülmaschine hoch	Fronttürspülmaschine für durch uns mitgelieferte Körbe, ACHTUNG! Anschluss 16A CEE/6,6KW RECHTSDREHEND 1/2" Frischwasser & Abwasser Da die Spülmaschine keine Abwasserpumpe besitzt, muss der Abwasserablauf ebenerdig abließen.
Fronttürspülmaschine inkl. Brause rechts	Fronttürspülmaschine für durch uns mitgelieferte Körbe ACHTUNG! Anschluss 16A CEE/6,6KW RECHTSDREHEND 1/2" Frischwasser & Abwasser Da die Spülmaschine keine Abwasserpumpe besitzt, muss der Abwasserablauf ebenerdig abließen.
Fronttürspülmaschine Theke klein	Fronttürspülmaschine für durch uns mitgelieferte Spülkörbe >>>ACHTUNG! Anschluss 16A CEE RECHTSDREHEND 1/2" Frischwasser & Abwasser Anschluss muss vorhanden sein. Da die Spülmaschine keine Abwasserpumpe besitzt, muss der Abwasserablauf ebenerdig abließen.

Zur vereinbarten Abholzeit muss die Maschine in einem sauberen und gereinigten Zustand noch angeschlossen zu einer Funktionsprüfung bereit stehen.
Für Glaskrüge ist die Spülmaschine ungeeignet!

Fronttürtischspülmaschine

Fronttürspülmaschine für durch uns mitgelieferte Körbe,

ACHTUNG!
Anschluss 16A CEE/6,6KW RECHTSDREHEND
1/2" Frischwasser & Abwasser
Da die Spülmaschine keine Abwasserpumpe besitzt, muss der Abwasserablauf ebenerdig abließen.

Gläser-Durchschubspülmaschine S M

Durchschubspülmaschine für Gläser und durch uns mitgelieferte Körbe,

Maße (H/B/T) 200/160/95cm
Lieferung inkl. Abräumtisch, Auslauftisch und mehreren Gläserspülkörben,

>>>ACHTUNG!

Krug-Durchschubmaschine

Hauben- Durchschubmaschine für Krüge

Spülbrausentisch links	Zulauftisch mit Brause und Becken zum einhängen in die Haubenspülmaschine SM in Bedienrichtung links.
Spülbrausentisch rechts	Zulauftisch mit Brause und Becken zum einhängen in die Haubenspülmaschine SM in Bedienrichtung rechts.
Spülkorb Besteck	Dieser Spülkorb eignet sich für ihr Besteck. Durch einzelne Fächer können Sie Ihr Besteck sortiert in die Spülmaschine geben Dieser Spülkorb eignet sich für das einsetzen der Besteckkörbe sowie Tassen, Gläser etc.Dieser Spülkorb eignet sich für ihr Besteck. Durch einzelne Fächer können Sie Ihr Besteck sortiert in die Spülmaschine geben
Spülkorb für Teller	Durch die Schräganordnung der Teller erzielen sie ein perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis
Spülkorb Gläser	Dieser Spülkorb eignet sich für Ihre Gläser. Durch einzelne Stege können Sie Ihre Gläser sortiert in die Spülmaschine geben. Für Weizenbiergläser sind die Körbe ungeeignet.

Spülkorb universal

Dieser Spülkorb eignet sich für das einsetzen der Besteckkörbe sowie Tassen, Gläser etc.

Spülmobil auf Anhänger (Stierlen)

Mit unserem kompakten Spülmobil können Sie je nach Situation überall schmutziges Geschirr etc. säubern. Es verfügt über alle nötigen Anschlüsse und bietet geräumigen Platz im inneren für entspanntes Spülen.

technische Daten:
5 m Lebensmittelwasserschlauch
20 m Starkstromkabel
Stützlast 100kg
Gesamtgewicht 1300 kg
Pkw Anhänger bis 80 kmh
Wasseranschluß GEKA Anschluß ¾ Zoll
380 Volt (16 A) rechtsdrehend

Trinkwasserschlauch 20m

Trinkwasserschlauch Quarzflex® Water Super 3/4" KTW/DVGW

Zippel Becherspülmaschine

Bandspülmaschine die Becher, Gläser oder Krüge können einfach Körben oder direkt auf das Band gestellt werden.

>>>ACHTUNG!
Anschluss 16A CEE/6,6KW RECHTSDREHEND
1/2" Frischwasser & Abwasser Anschluss muss vorhanden sein.
Da die Spülmaschine keine Abwasserpumpe besitzt, muss der Abwasserablauf ebenerdig abließen.

Zur vereinbarten Abholzeit muss die Maschine in einem sauberen und gereinigten Zustand noch angeschlossen zu einer Funktionsprüfung bereit stehen.

Stative - Lautsprecher

OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer

Hohes Boxenstativ, von 117 bis 205 cm ausfahrbar und bis 50 kg belastbar
Hohes Boxenstativ, von 117 bis 205 cm ausfahrbar und bis 50 kg belastbar

Stabile Stahlausführung
Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
Höhe 117-205 cm
Rohrdurchmesser Ø 35 mm
Zentrisch belastbar: 50 kg
Kratzfester, schwarzer Lack
Made in Europe

Stative - Licht

EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ TÜV/GS

Hochwertiges Kurbelstativ, Maximallast 85 kg, Maximalhöhe 400 cm
Hochwertiges Kurbelstativ, Maximallast 85 kg, Maximalhöhe 400 cm

Aus Stahl
TÜV/GS zertifiziert, Zertifikat liegt vor
CE zertifiziert nach DIN EN ISO 12100-2, DIN 15560-27, Zertifikat liegt vor
1-Gang-Winde für leichtes Anheben der Last
Automatisches Bremssystem
Sicherungsbolzen zur mechanischen Verriegelung
Ideal geeignet für den mobilen professionellen Lichtanlagen- oder Tonanlageneinsatz
Einfache Handhabung
Zusatzmaße: 175 cm x 30 cm x 27 cm

Eurolite STV-250 Follow Spot Stand BK

PRO Verfolgerstativ für mobile Lichtanlagen
Verfolgerstativ
für mobile Lichtanlagen
mit kugelgelagertem Kopf
massive Ausführung aus Stahl und Aluminium
Beine aus rostfreiem Edelstahl
Sicherungsring zur Höheneinstellung
extra große, gummierte Sterngriffschraube
maximale Tragfähigkeit: 50 kg
maximale Höhe: 170 cm
minimale Höhe: 95 cm

Aufnahmesystem: M10 Gewinde
Maße (L x B x T): 105 x 14 x 13 cm
Gewicht: 8,45 kg

Traversenlift B&B 5,3m

4-teiliges Teleskop-Traversenlift; Höhe: 5,3m; max. 160Kg Tragfähigkeit
4-teiliges Teleskop-Traversenlift
4 mm Stahlseil
Sicherheitsbolzen um die Abschnitte in verschiedene Höhen zu blockieren
Verschlussbolzen in der Grundfläche, um die Ausleger zu verankern
Ausleger mit verstellbarer Spindel und Stahlplatte mit rutschfestem Gummifuß
Erdungsverbindung
AL-KO 351 PLUS Winde: Maximallast 350kg mit automatischer Lasthaltebremse.
CE-Konformitätserklärung gemäß den einschlägigen harmonisierten Normen DIN EN 13157, EN 12100 I und II, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Work LW 255 R Traversenlift

Technische Daten Max. Höhe 5.50 m Transporthöhe 1.75 m Standfläche 2.00 m x 2.00 m Max. Last 220 Kg

Stative - Mikrofon

Gravity MS 4322 B Microphone Stand

Mikrofonstativ

langes Dreibein-Mikrofonstativ mit Soft-Touch Oberfläche
ausziehbarer Galgen mit 2 Spannschrauben
max. Galgenlänge: 880 mm
schwerer Zinkdruckguss Sockel
höhenverstellbar von 1030 - 1690 mm
pulverbeschichtet

Stromerzeuger

Betriebsstunden Stromerzeuger

Betriebsstunden Stromerzeuger

Stromerzeuger 6KW

Geräuscharmer Stromerzeuger mit einer Leistung von 6,3KW und 12,7l Dieselinhalt. Dank dem kompakten Gehäuse und Rollen ist es überall mobil einsetzbar.
Zuzüglich zur Mietpauschale pro Tag, werden 5,- pro Betriebsstunde verrechnet. Die erste Tankfüllung von 12,7l ist inklusive.
Geräuscharmer Stromerzeuger mit einer Leistung von 6,3KW und 12,7l Dieselinhalt. Dank dem kompakten Gehäuse und Rollen ist es überall mobil einsetzbar.
Zuzüglich zur Mietpauschale pro Tag werden 5,- pro Betriebsstunde verrechnet. Die erste Tankfüllung von 12,7l ist inklusive.

Traversen

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21
2-Wege-Ecke 90°

90° Ecke für Alutruss

QUADLOCK 6082-1000
4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem1000mm lang

QUADLOCK 6082-2000
4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem 2000mm lang

QUADLOCK 6082-3000
4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem3000mm lang

QUADLOCK 6082-500
4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem1000mm lang
4-Punkt Traversensystem500mm lang

Verbrauchsmaterial

Dieselverbrauch

Dieselverbrauch für gemietetes Equipment.
Der Dieselpreis wurde über den ermittelten Durchschnitt von destatis.de 2022 berechnet.

Enthärtungssalz

Abrechnung nach tatsächlichen Verbrauch
obligatorisch

Klarspüler für Industriespülmaschinen	Verhindert Kalkflecken und sorgt für Glanz auf Geschirr und Gläser Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch ***obligatorisch***
Spülmittel für Industriespülmaschine	Abrechnung nach tatsächlichen Verbrauch ***obligatorisch***

Videobeamer

Beamer X1626AH Projektor

Besonderes Merkmal Internet-fähig, Lautsprecher, 3D integriert
Konnektivitätstechnologie HDMI
Bildschirmauflösung 1920 x 1200
Maximale Displayauflösung 1920 x 1200 Pixels
Anzeigetyp DLP
automatische Keystone-Korrektur für ideal ausgerichtete Bilder
flexible Installation vor oder hinter der Leinwand auf einem Tisch, oder an der Traverse in einem Abstand von 1,00 - 9,70 m
diverse Anschlussmöglichkeiten: 1x HDMI mit HDCP, 1x HDMI / MHL mit HDCP, 2x VGA/D-Sub, 1x Composite Video, 1x Audio In, 1x USB Typ A DC Out 5V, 1x Audio Out ,1x D-Sub Out (Bildausgang)
4000 ANSI

Zelte

Faltpavillon weiß 3m x 3m

Inkl. 4x Balast, 4x Seitenwand
Ein robuster Faltpavillon mit vielen Extras zu einem guten Preis. Das hochwertige Vierkant-Stahl-Gestänge ist korrosionsgeschützt und lässt sich dank des praktischen Scherenmechanismus und dem Klicksystem im Handumdrehen ohne Werkzeug auf- und abbauen. Die Dachplane besteht aus ca. 300g/m² schwerem, PVC-beschichtetem Hochleistungs-Polyester. Alle Nähte der Dachplane sind maschinell bandversiegelt. Dadurch ist dieser Faltpavillon zu 100% wasserdicht. Der Faltpavillon ist 3-fach höhenverstellbar.

Festzelt Party



Party-Festzelt 8x18m
Das Partyzelt eignet sich durch seine Sortimentsbreite und der vielfachen Kombinationsmöglichkeiten bestens für Veranstaltungen unterschiedlichster Größen. Unser Partyzelt ist leicht in der Konstruktion und schnell im Aufbau. Somit bietet es ein hohes Maß an Mobilität und Flexibilität.

Anwendungsbeispiele:

Familienfeiern
Geburtstage
Schulanfang
Hochzeiten
Empfangszelte / Event
Garderobenzelte / Event
Cateringzelte / Event

Pagodenboden 5x5m

Pagodenboden aus Holz für unsere Pagodenzelte

Pagodenzelt 5x5m weiß

Pagodenzelt 5x5m

-zum Aufbau werden 3 weitere Helfer Ihrerseits benötigt. Sollten Sie keine Helfer zur Verfügung haben, bieten wir die Pagode gerne inkl. Aufbau an

Partyzelt 3x9m

Der Pavillon ist ideal bei allen Festlichkeiten und Veranstaltungen. Ob Sie es als Party- oder Vereinszelt einsetzen, es schützt Sie sicher vor überraschenden Regenschauern, vor zu hoher Sonneneinstrahlung oder in den kühleren Abendstunden vor Kälte und Zugluft.
Das geräumige Event-Zelt hat eine Größe von 3 x 9 Meter und eine Höhe von 3 Meter

Partyzelt 6x12m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 6x15m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 6x18m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 6x21m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 6x24m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 6x3m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 6x6m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 6x9m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 8x12m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 8x15m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 8x18m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 8x21m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 8x24m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 8x27m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 8x3m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 8x6m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 8x9m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

Partyzelt 8x9m

Mit unseren Partyzelten fällt keine Veranstaltung mehr ins Wasser.
Egal ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Firmenjubiläen, Notfallzelte, etc.
Mit unserem individuellen erweiterbaren Größensystem können wir Ihnen in je 3 Meter Schritten die Ideale Zeltgröße anbieten. Zu jedem Zelt lassen sich unterschiedliche Optionen hinzubuchen. (Mit/ ohne Panoramafenster, Zelthimmel, Zeltbeleuchtung etc.)

Jegliches Anbringen von Plakaten an unseren Zelten ist verboten!

+++ Unsere Zelte müssen mit Zeltnägel im Boden verankert werden+++

Für den Zeltaufbau müssen 5 Personen gestellt werden. Sollten Sie diese nicht Verfügbar haben, bieten wir Ihnen auch gerne Personal mit an.

TrendLine Faltpavillon

Hochwertiger Faltpavillon mit spitzer Kuppel. Gestell aus Stahl. Dach aus wasserabweisendem Polyester. Leichter Transport und sekundenschneller Aufbau.
Lieferumfang: mit Tragetasche

Maß: 295 x 295 cm
Firsthöhe: 3,2 m
Farbe: taupe
Material: 100 % Polyester (240 g/m²)
Stabiles 4-kant Stahlgestänge
wasserabweisend

Zubehör Lichttechnik

Thon Holz Boden/Wandmontageplate für alle PAR

passend für alle Par 16/36/56/64 und Spotstrahler
mit M10 Bohrungen zur Befestigung
Abmessungen 22,5 x 22,5 cm
Gewicht 0,4 Kg

Zubehör Tontechnik

Klinkenkabel 6,3 stereo 25m

Für diesen Artikel stehen keine Features zur Verfügung.

OMNITRONIC LH-053 DI-Box passiv

Passive DI-Box
1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, 6,3-mm-Klinke
1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
1 Instrumenten-Durchschleifausgang, 6,3-mm-Klinke
Wandelt ein unsymmetrisches Klinken-Eingangssignal (z. B. von Instrumenten) in ein symmetrisches XLR-Ausgangssignal zum Anschluss an ein Mischpult
Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
Groundlift-Schalter zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
Robustes schwarzes Metallgehäuse

OMNITRONIC SLM-250 SPL-Meter db Schallpegelmesser

Handliches Schallpegelmessgerät mit A-Bewertung

Präzise LCD-Anzeige
Elektret-Kondensator-Mikrofonkapsel
Messbereich von 30-130 dB
Max-Hold-Funktion
A-Bewertung
Betrieb über 9-V-Blockbatterie
Inkl. Windschutz

Zubehör Videotechnik

Fotobox

Fotobox auf StativAblagetisch ca. 120x60cm mit Husseca. 30 Verkleidungsutensilien und 3 Hintergründen.
Speicherung via USB

Zuspieler

OMNITRONIC CMP-2000
Dual-CD-MP3-Player

Doppel-CD- und MP3-Player für DJs
Doppel-CD- und MP3-Player für DJs

Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
2 USB-Schnittstellen für Speichergeräte und tragbare Player (FAT 32)
Easy Source Select: USB-Quellen lassen sich beiden Abspieleinheiten beliebig zuweisen
Combined Device Access: Beide Abspieleinheiten können gleichzeitig auf eine USB-Quelle zugreifen und parallel abspielen
Schneller und einfacher auf Musikdateien zugreifen dank intelligenter datenbankgestützter Musikverwaltung mit der kostenlosen PC-Software Database Builder
Filtern Sie USB-Geräte blitzschnell nach Titel, Künstler, Album oder Genre
Systemmenü für benutzerdefinierte Einstellungen
2 x 20 Sekunden Anti-Shock-Puffer

Inhaltsverzeichnis

1	Hochzeitsset klein	Seite: 4
2	Party Paket klein	Seite: 4
3	Soundanlage klein	Seite: 5
4	Soundset Speak	Seite: 6

1	Case (Gerätetransport)	Seite: 7
2	Cateringzubehör	Seite: 7
3	Deko	Seite: 11
4	Dimmer	Seite: 15
5	Endstufen	Seite: 15
6	Fahrzeuge (Anhänger usw.)	Seite: 16
7	Festequipment	Seite: 17
8	Gasflaschen	Seite: 22
9	Hüpfburgen	Seite: 24
10	Kabel - Adapter	Seite: 25
11	Kabel - Bühnenmulticore	Seite: 26
12	Kabel - DMX	Seite: 27
13	Kabel - Drehstrom	Seite: 29
14	Kabel - Lautsprecher	Seite: 30
15	Kabel - Strom 230V	Seite: 30
16	Kabel - Stromverteiler 230V	Seite: 33
17	Lautsprecher - aktiv	Seite: 34
18	Lautsprecher - passiv	Seite: 36
19	Lichteffekt Flower	Seite: 37
20	Lichteffekte kopfbewegt	Seite: 37
21	Lichteffekte statisch	Seite: 39
22	Lichtsteuerungen mit Last	Seite: 40
23	Messemöbel	Seite: 41
24	Mikrofon - Headset	Seite: 43
25	Mikrofon drahtlos	Seite: 43
26	Mikrofon kabelgebunden	Seite: 45

27	Mischpulte Licht	Seite: 45
28	Mischpulte Ton	Seite: 46
29	Molton, Vorhänge, Textilien	Seite: 48
30	Nebel	Seite: 48
31	Pyrotechnik	Seite: 50
32	Rigging	Seite: 51
33	Scheinwerfer - Fluter	Seite: 52
34	Scheinwerfer - Outdoor	Seite: 53
35	Scheinwerfer - Verfolger	Seite: 54
36	Scheinwerfer intelligent	Seite: 56
37	Scheinwerfer statisch	Seite: 58
38	Sicherheit	Seite: 58
39	Spülmaschinen	Seite: 64
40	Stative - Lautsprecher	Seite: 71
41	Stative - Licht	Seite: 71
42	Stative - Mikrofon	Seite: 72
43	Stromerzeuger	Seite: 73
44	Traversen	Seite: 73
45	Verbrauchsmaterial	Seite: 74
46	Videobeamer	Seite: 75
47	Zelte	Seite: 75
48	Zubehör Lichttechnik	Seite: 83
49	Zubehör Tontechnik	Seite: 84
50	Zubehör Videotechnik	Seite: 84
51	Zuspieler	Seite: 85